



PTO Murat Makina San ve Tic. Ltd. Şti.





کاتالوگ PTO

توالی شده توسط مدل انتقال اصلی PTO CATALOG



کد محصول 356AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,08 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,60 
کد محصول 088BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل BEDFORD KBC 10	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 190: Nm قدرت 19: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,47 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,00 
کد محصول 113BL استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل BEDFORD KBC 10	نوع دنده : هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 240: Nm قدرت 25: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 7,00 
کد محصول 017AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل BMC 415 JAC LC 6 T 540 B JAC 1008	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 21: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,04 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,50 
کد محصول 374AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل BMC 415 JAC LC 6 T 55	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,04 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 9,50 

کد محصول 287AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 BMC	مدل BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 160 : Nm قدرت 17 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,33 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,50	
کد محصول 332AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 BMC	مدل BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 170 : Nm قدرت 17 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,81 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 15,00	
کد محصول 228AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 DAEWOO	مدل DAEWOO	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 320 : Nm قدرت 33 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 17,00	
کد محصول 262BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 DAIHATSU	مدل DAIHATSU DELTA	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,14 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 329VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 DAIHATSU	مدل DAIHATSU DELTA DAIHATSU H 260 DAIHATSU H 50 DAIHATSU M 150 DAIHATSU M 151 DAIHATSU M 153 DAIHATSU M 155 DAIHATSU M 52 HINO 300 HINO DUTRO	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 : Nm قدرت 20 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,94 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,50	



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO : تک دنده
گشتاور : 180 Nm
قدرت : 18 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 8,50

مدل
DAIMLER INDIA MO 36 S 6
MITSUBISHI MO 36 A 6
MITSUBISHI MO 36 S 6
MITSUBISHI MO 36 S 5

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
312BE

DAIMLER



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO : تک دنده
گشتاور : 150 Nm
قدرت : 16 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 7,50

مدل
DAIMLER INDIA MO 36 S 6
MITSUBISHI MO 36 A 6
MITSUBISHI MO 36 S 6
MITSUBISHI MO 36 S 5

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
319VE

DAIMLER




نوع دنده : تخت
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور : 300 Nm
قدرت : 31 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,29
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
DONG FENG

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
299AE




نوع دنده : تخت
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور : 420 Nm
قدرت : 43 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,08
محل نصب : جلد پایین
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 15,00

مدل
EATON 14613 A
EATON 11609 A
EATON 11613 A
EATON 12513 A
EATON 14609 B
EATON FS 10209 A
EATON RT 9509 A
FULLER

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
049AE



نوع دنده : تخت
نوع PTO : تک دنده
گشتاور : 420 Nm
قدرت : 43 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه
محل نصب : جلد پایین
سیستم کنترل
جهت چرخش دوک نخ ریسی
کیلوگرم وزن : 12,00


مدل
EATON 14613 A
EATON 11609 A
EATON 11613 A
EATON 12513 A
EATON 14609 B
EATON FS 10209 A
EATON RT 9509 A
FULLER

استاندارد اتصال جانی پمپ

کد محصول
092A



کد محصول 251AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 EATON	مدل EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,00	
کد محصول 258AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 EATON	مدل EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,00	
کد محصول 192AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 EATON	مدل EATON RTS 12316 A EATON 20672	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,60	
کد محصول 079AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 EATON	مدل EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,33 محل نصب : جلد عقب سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11	
کد محصول 141BL استاندارد اتصال جانی پمپ شافت - سوراخ بین شافت خروجی EATON	مدل EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 6,00	



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250 Nm
قدرت 26 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,07
محل نصب : جلوی جلوی چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 13,00

مدل
EATON FSO 10209
EATON FSO 10309
EATON FSO 4106 B
EATON FSO 5206 B
EATON V 4106
IVECO FSO 5206 B
EATON FS 5209 A

مدل
EATON 3105 DT
EATON 3106 DT
EATON 4105 A
EATON 4106 A
EATON 5109 DT
EATON 5206 A
EATON 6406
EATON FS 5209 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
190AE



نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 531 Nm
قدرت 55 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
EATON FSO 10209
EATON FSO 10309
EATON FSO 4106 B
EATON FSO 5206 B
EATON V 4106
IVECO FSO 5206 B
EATON FS 5209 A

مدل
EATON 3105 DT
EATON 3106 DT
EATON 4105 A
EATON 4106 A
EATON 5109 DT
EATON 5206 A
EATON 6406
EATON FS 5209 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36

کد محصول
222AC2



نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 531 Nm
قدرت 55 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 10,00

مدل
EATON FSO 10209
EATON FSO 10309
EATON FSO 4106 B
EATON FSO 5206 B
EATON V 4106
IVECO FSO 5206 B
EATON FS 5209 A

مدل
EATON 3105 DT
EATON 3106 DT
EATON 4105 A
EATON 4106 A
EATON 5109 DT
EATON 5206 A
EATON 6406
EATON FS 5209 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
233AE



نوع دنده : تخت
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 300 Nm
قدرت 31 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,43
محل نصب : جلد سمت چپ و راست
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست و چپ
کیلوگرم وزن : 10,70

مدل
EATON 475 SMA
EATON 475 SMO
HEMA 475

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
074AE







نوع دنده : تخت
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250 Nm
قدرت 26 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 9,00

مدل
EATON 475 SMA
EATON 475 SMLX
EATON 475 SMO
HEMA 475
IVECO 475 SML X L

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25


کد محصول
134AE




کد محصول 331AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 EATON	مدل EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100 KAMAZ 53212 KAMAZ 5410 KAMAZ 54112 KAMAZ 55102 KAMAZ 5511	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دو تایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 15,00	
کد محصول 339AEE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 EATON	مدل EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دو تایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 12,00	
کد محصول 075AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 EATON	مدل EATON 475 SML EATON 475L	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دو تایی گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 110AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 EATON	مدل EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : دنده دو تایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,25 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 110BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 EATON	مدل EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : دنده دو تایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,25 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00	




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 250 : Nm
قدرت 26 : Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,25
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 250 : Nm
قدرت 26 : Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,25
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 10,00



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 250 : Nm
قدرت 26 : Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00



نوع دنده : تخت
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 300 : Nm
قدرت 31 : Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,36
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 10,70



نوع دنده : تخت
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 300 : Nm
قدرت 31 : Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,50
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L



استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
111AE

مدل
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L



استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
111BE

مدل
EATON 540
HEMA 540



استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
087AE

مدل
EATON 542 CMA
EATON 542 CMD
EATON 542 SMJ
EATON 542 SMO
EATON 570 SMS
HEMA 542 SMJ
HEMA 570 SMS




استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
073AE

مدل
EATON 542 CMA
EATON 542 CMD
EATON 542 SMJ
EATON 542 SMO
EATON 570 SMS
HEMA 542 SMJ
HEMA 570 SMS



استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
083AE

<u>کد محصول</u> 215AC2 215AE EATON	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450: Nm قدرت 47: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,31 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 9,40	
<u>کد محصول</u> 034AE EATON	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:0,83 محل نصب: جلوی جلوی چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,00	
<u>کد محصول</u> 143AE EATON	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450: Nm قدرت 47: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,33 محل نصب: جلد عقب سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00	
<u>کد محصول</u> 221AC2F EATON	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450: Nm قدرت 47: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 12,00	
<u>کد محصول</u> 232AEF EATON	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 318: Nm قدرت 33: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00	



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 300: Nm
قدرت 31: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:0,96
محل نصب: سمت راست
سیستم کنترل: مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
کیلوگرم وزن: 11,00

مدل
EATON FS 2305 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
189BE



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 230: Nm
قدرت 24: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,19
محل نصب: سمت راست
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
کیلوگرم وزن: 10,80

مدل
EATON FS 5005 A
EATON FS 5205 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
097AE



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 230: Nm
قدرت 24: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,27
محل نصب: سمت چپ
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 10,80

مدل
EATON FS 5005 A
EATON FS 5205 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
098AE



نوع دنده : تخت
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 300: Nm
قدرت 31: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,40
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 11,50

مدل
EATON FS 5005 A
EATON FS 5205 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
099AE




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29
محل نصب: سمت چپ
سیستم کنترل: مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
کیلوگرم وزن: 10,00

مدل
EATON T 5 V 2040
EATON T 5 V 2041
EATON T 5 X 2071
SPICER T 5 V 2040
SPICER T 5 V 2041
SPICER T 5 X 2071
TURNER T 5 V 2043
TURNER T 5 V 2052


استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25




کد محصول
125BE






کد محصول 068BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 EATON	مدل EATON T 5 V 2245 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 X 2292	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,44 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,00 
کد محصول 102BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 EATON	مدل EATON T 5 V 2245 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 X 2292	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,00 
کد محصول 106BL استاندارد اتصال جانی پمپ شافت - سوراخ پین شافت خروجی EATON	مدل EATON T 5 V 2245 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 X 2292	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 7,00 
کد محصول 166AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 EATON	مدل EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 16,10 
کد محصول 385VD استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج Ford	مدل MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور 940: Nm قدرت 97: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:2,5 محل نصب: Saft Arasi سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست و چپ کیلوگرم وزن: 127,00 

کد محصول 156AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل FORD 1010	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450: Nm قدرت 47: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,20 
کد محصول 322AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل AUMAN 10 T ISUZU FSR 33 L ISUZU FTR 10 ISUZU MLD 6 A ISUZU MLD 6 D	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450: Nm قدرت 47: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,27 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 16,00 
کد محصول 356AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,08 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 13 
کد محصول 008AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,13 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 13 
کد محصول 287AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 160: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,33 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 12,50 




کد محصول 332AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:0,81 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 15,00 
کد محصول 049AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 420: Nm قدرت 43: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,08 محل نصب: جلد پایین سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 15,00 
کد محصول 092A استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 420: Nm قدرت 43: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه محل نصب: جلد پایین سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 12,00 
کد محصول 251AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,00 
کد محصول 258AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,00 


<u>کد محصول</u> 358AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 320 Nm قدرت 33 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,56 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن 13,00		
<u>کد محصول</u> 337AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 280 Nm قدرت 29 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,30 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن 13,00		
<u>کد محصول</u> 074AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 475 SMA EATON 475 SMO HEMA 475	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست و چپ کیلوگرم وزن 10,70		
<u>کد محصول</u> 134AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن 9,00		
<u>کد محصول</u> 087AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 540 HEMA 540	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,43 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن 11,00		

کد محصول 073AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 HEMA	مدل EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,36 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,70	
کد محصول 083AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 HEMA	مدل EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,50 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 215AC2 215AE استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 HEMA	مدل EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 450 : Nm قدرت 47 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,31 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 9,40	
کد محصول 329VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 HINO	مدل HINO 300 HINO DUTRO DAIHATSU DELTA DAIHATSU H 260 DAIHATSU H 50 DAIHATSU M 150 DAIHATSU M 151 DAIHATSU M 153 DAIHATSU M 155 DAIHATSU M 52	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 : Nm قدرت 20 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,94 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,50	
کد محصول 081BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 HINO	مدل HINO 350 S S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,29 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	

<u>کد محصول</u> 313VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 330BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 230: Nm قدرت 24: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,33 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 17,00	
<u>کد محصول</u> 330VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 230: Nm قدرت 24: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,33 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 17,00	
<u>کد محصول</u> 343BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 230: Nm قدرت 24: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:0,78 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 17,00	
<u>کد محصول</u> 323AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HINO LJ 06 S WLY 6 S 51 B - 33 - 00	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 340: Nm قدرت 35: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,19 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,50	

کد محصول 011AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل HINO LX 06 S ISUZU LX 06 S 	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00 
کد محصول 298BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل HYUNDAI 5.38 / 0.722 HYUNDAI VT 3.5 T-C / 5 Vites 	نوع دنده: راست هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 150: Nm قدرت 15: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 8,00 
کد محصول 309VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل HYUNDAI 5.38 / 0.722 HYUNDAI VT 3.5 T-C / 5 Vites 	نوع دنده: راست هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 150: Nm قدرت 16: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 8,40 
کد محصول 293VC3 استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل HYUNDAI CA 5-38 HA 01 	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,03 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 11,5 
کد محصول 268AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل HYUNDAI HD 120 	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 180: Nm قدرت 19: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,18 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 12,00 

کد محصول 051BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,40 
کد محصول 305VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,40 
کد محصول 328VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل HYUNDAI MIGHTY WIDE 6.701 / 0732 HYUNDAI T 060 S 6 MITSUBISHI TO 60 S 5	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,06 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 7,60 
کد محصول 167BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 150: Nm قدرت 15: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,50 
کد محصول 306VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 200: Nm قدرت 21: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,40 



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,32
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 10,60

مدل
ISUZU 5 R W 530
ISUZU MXA 5 R
ISUZU NXA 5 R

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
160BE




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,32
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 10,10

مدل
ISUZU 5 R W 530
ISUZU MXA 5 R
ISUZU NXA 5 R

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
315VE




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 450: Nm
قدرت 47: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,88
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 15,00

مدل
ISUZU EYZ 51
ISUZU MJX 16 P

استاندارد اتصال جانی پمپ
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36
کد محصول
301AC2




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 450: Nm
قدرت 47: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,27
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 16,00

مدل
AUMAN 10 T
ISUZU FSR 33 L
ISUZU FTR 10
ISUZU MLD 6 A
ISUZU MLD 6 D




استاندارد اتصال جانی پمپ
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36
کد محصول
322AC2






نوع دنده : هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 531: Nm
قدرت 55: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
HINO LX 06 S
ISUZU LX 06 S

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
011AE


کد محصول 292AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 ISUZU	مدل ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250- Nm قدرت 26- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,24 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,5	
کد محصول 292VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 ISUZU	مدل ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250- Nm قدرت 26- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,24 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,5	
کد محصول 188AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 ISUZU	مدل ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 290- Nm قدرت 30- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,30 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	
کد محصول 188BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 ISUZU	مدل ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 290- Nm قدرت 30- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,30 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	
کد محصول 252BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 ISUZU	مدل ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZU MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170- Nm قدرت 18- Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	

کد محصول 311AE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11	
کد محصول 311VE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11	
کد محصول 338BC7	استاندارد اتصال جانی پمپ SAE 10T 16/32 DP	مدل ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 14,00	
کد محصول 383VC2M	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 16,20	
کد محصول 326AE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل ISUZU MOZ 79		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,67 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,50	

<u>کد محصول</u> 082BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,32 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 314VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 170 : Nm قدرت 17 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,32 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,60	
<u>کد محصول</u> 103BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,60	
<u>کد محصول</u> 316VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 : Nm قدرت 20 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,60	
<u>کد محصول</u> 384VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MVC MOG 21 ISUZU MVC MOG 66	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 : Nm قدرت 21 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,06 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	

کد محصول 364AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ISUZU MZW 6 P ISUZU MW 02 B ISUZU MW00M-T1938805	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : سه دنده گشتاور 280 Nm قدرت 24 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 21,50 
کد محصول 334VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل I V E C O 2840.6 012A12 2840.6 17N11 2840.6 013M11 2840.6 20611 2840.6 03M11 2840.6 22L07 2840.6 03N11 2840.6 20N09 2840.6 08N11 2840.6 13F11 ZF 6 S 380 2840.6 13P11 ZF 6 S 400	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 Nm قدرت 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,30 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,00 
کد محصول 077AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل IVECO 1.120.060 IVECO 1.128.060 IVECO 1.128.025 IVECO 28.046 IVECO 1.128.030 IVECO 1.128.035 IVECO 1.128.042 IVECO 1.128.046 IVECO 1.128.050 IVECO 1.128.055	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 6,00 
کد محصول 094AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل IVECO 1.128.020 IVECO 1.128.028 IVECO 1.128.031 IVECO 1.128.128 IVECO 2828.5 IVECO 35.9 IVECO 65.9	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 Nm قدرت 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,33 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,30 
کد محصول 094BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل IVECO 1.128.020 IVECO 1.128.028 IVECO 1.128.031 IVECO 1.128.128 IVECO 2828.5 IVECO 35.9 IVECO 65.9	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 Nm قدرت 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,33 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8 




نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 165: Nm
قدرت 17: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,10
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
IVECO 2826.5

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
172BE

IVECO




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 11,50

مدل
IVECO 2830.5
IVECO 5 S 200
IVECO 5 S 300
ZF 5 S 200
ZF 5 S 270 VO
ZF 6 S 350

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
213BE

IVECO



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 210: Nm
قدرت 22: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
IVECO 2830.5
IVECO 5 S 200
IVECO 5 S 300
ZF 5 S 200
ZF 5 S 270 VO
ZF 6 S 350

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
335VE

IVECO



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,23
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 10,00

مدل
IVECO 2835.6

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
353VE

IVECO



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,30
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
I V E C O
2840.6 012A12 2840.6 17N11
2840.6 013M11 2840.6 20611
2840.6 03M11 2840.6 22L07
2840.6 03N11 2840.6 20N09
2840.6 08N11
2840.6 13F11 ZF 6 S 380
2840.6 13P11 ZF 6 S 400

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
289BE


IVECO



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,17
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 13,00

مدل
I V E C O
2840.6 / 013 M 13 2840.6 / 13 A 12
2840.6 / 01 L 14 2840.6 / 14610
2840.6 / 012 A 12 2840.6 / 16 E 13
2840.6 / 02 D 13 2840.6 / 19 E 15
2840.6 / 02 L 15 2840.6 / 19L17
2840.6 / 06 M 16 2840.6 / 21 P 16
2840.6 / 11 A 17 2840.6 / 24H15


کد محصول
342VE
استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
IVECO



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 10,60

مدل
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6


کد محصول
161AE
استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
IVECO



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 10,60

مدل
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6


کد محصول
161BE
استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
IVECO



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,22
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 11,20

مدل
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6


کد محصول
214AE
استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
IVECO






نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 450: Nm
قدرت 47: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 10,00

مدل
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6


کد محصول
278AE
استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
IVECO






کد محصول 279AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	مدل IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 500: Nm قدرت 52: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 10,50	
کد محصول 241AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 10,00	
کد محصول 242AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	مدل IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 10,50	
کد محصول 207AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 2870.9	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 11,00	
کد محصول 272AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	مدل IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 400: Nm قدرت 42: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00	


کد محصول 296AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 380: Nm قدرت 39: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,00	
کد محصول 110AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 110BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00	
کد محصول 111AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 111BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,00	



کد محصول 134AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 9,00	
کد محصول 005AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل IVECO 80.101.0 E 90	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,32 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00	
کد محصول 079AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,33 محل نصب : جلد عقب سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11	
کد محصول 141BL استاندارد اتصال جانی پمپ شافت - سوراخ بین شافت خروجی IVECO	مدل EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 6,00	
کد محصول 190AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,07 محل نصب : جلوی جلوی چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	


کد محصول 222AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	مدل EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 233AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 IVECO	مدل EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00	
کد محصول 166AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	مدل EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612	نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 16,10	
کد محصول 017AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 JAC	مدل BMC 415 JAC LC 6 T 540 B JAC 1008	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 200 Nm قدرت 21 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,04 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 10,50	
کد محصول 292AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 JAC	مدل ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,24 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 8,5	

کد محصول 292VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,24 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 8,5	
کد محصول 287AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 160: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,33 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 12,50	
کد محصول 332AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:0,81 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 15,00	
کد محصول 374AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل BMC 415 JAC LC 6 T 55	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,04 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 9,50	
کد محصول 173AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل KAMAZ	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 320: Nm قدرت 33: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,43 محل نصب: جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست و چپ کیلوگرم وزن: 12,00	

<u>کد محصول</u> 331AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100 KAMAZ 53212 KAMAZ 5410 KAMAZ 54112 KAMAZ 55102 KAMAZ 5511	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 15,00	
<u>کد محصول</u> 339AEE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 12,00	
<u>کد محصول</u> 100BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> KIA 100 CERES	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 200 Nm قدرت : 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,28 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 10,50	
<u>کد محصول</u> 071BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> KIA 3500 KIA COBRA MAZDA	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 180 Nm قدرت : 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 9,00	
<u>کد محصول</u> 231AR	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MACK 5.08 MACK TRD 722	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,17 محل نصب : سمت راست و چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,80	


کد محصول 165AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MACK 700 ST MACK DM 600 SX MACK DM 609 S MACK F 700 ST MACK F 700 T MACK R 607 S MACK TRD 722 MACK TRQ 7220	نوع دنده : تخت نوع PTO : سه دنده گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,57 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 17,30 
کد محصول 046AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MACK TRD 670	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 350 : Nm قدرت 36 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,25 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 12,00 
کد محصول 344AD استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل MAZ	نوع دنده : تخت نوع PTO : سه دنده گشتاور 320 : Nm قدرت 33 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,71 محل نصب : سمت سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : کیلوگرم وزن : 20,00 
کد محصول 086AD استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل MAZ 236 MAZ 5334	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00 
کد محصول 337AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 280 : Nm قدرت 29 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,30 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 13,00 

کد محصول 358AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 320: Nm قدرت 33: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,56 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 13,00 
کد محصول 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور 400: Nm قدرت 41: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,28 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 23 
کد محصول 385VD استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور 940: Nm قدرت 97: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:2,5 محل نصب: Saft Arasi سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست و چپ کیلوگرم وزن: 127,00 
کد محصول 048AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES 2067	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 13,00 
کد محصول 067BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 320: Nm قدرت 33: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 10,00 

کد محصول 116BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 309 MERCEDES 309	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 240 Nm قدرت 25 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 7,00 
کد محصول 217AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 520 Nm قدرت 54 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 8,00 
کد محصول 224AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,00 
کد محصول 235AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,50 
کد محصول 218AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16 MERCEDES G 260-16 MERCEDES G 280-16 MERCEDES G 281-12 MERCEDES G 330-12	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 400 Nm قدرت 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,40 


کد محصول 243AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16 MERCEDES G 260-16 MERCEDES G 280-16 MERCEDES G 281-12 MERCEDES G 330-12	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 20,00 
کد محصول 245AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16 MERCEDES G 260-16 MERCEDES G 280-16 MERCEDES G 281-12 MERCEDES G 330-12	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 17,00 
کد محصول 169AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 7,00 
کد محصول 244AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 17,60 
کد محصول 246AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 16,00 






کد محصول 067BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 320: Nm قدرت 33: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,00 
کد محصول 136AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36 ZF 16 S 130 ZF 16 S 160 ZF 16 S 190 ZF 16 S 220 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 3,70 
کد محصول 139AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36 ZF 16 S 130 ZF 16 S 160 ZF 16 S 190 ZF 16 S 220 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 550: Nm قدرت 57: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,24 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00 
کد محصول 220AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36 ZF 16 S 130 ZF 16 S 160 ZF 16 S 190 ZF 16 S 220 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,10 
کد محصول 229AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36 ZF 16 S 130 ZF 16 S 160 ZF 16 S 190 ZF 16 S 220 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,10 




<u>کد محصول</u> 280AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36	Zf 16 S 130 Zf 16 S 160 Zf 16 S 190 Zf 16 S 220 Zf 6 AS 1000 TO Zf 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 5,00	
<u>کد محصول</u> 387AC2M	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36	Zf 16 S 130 Zf 16 S 160 Zf 16 S 190 Zf 16 S 220 Zf 6 AS 1000 TO Zf 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,56 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,50	
<u>کد محصول</u> 388AC2M	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36	Zf 16 S 130 Zf 16 S 160 Zf 16 S 190 Zf 16 S 220 Zf 6 AS 1000 TO Zf 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,70 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,50	
<u>کد محصول</u> 390AD	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوپلینگ - مخزن فلنج	<u>مدل</u> MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36	Zf 16 S 130 Zf 16 S 160 Zf 16 S 190 Zf 16 S 220 Zf 6 AS 1000 TO Zf 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : چهار دنده گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,1 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,20	
<u>کد محصول</u> 014AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302		نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 5,80	


کد محصول 014BL استاندارد اتصال جانی پمپ شافت - سوراخ بین شافت خروجی 	مدل MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 6,00 
کد محصول 202AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 220 Nm قدرت 23 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,31 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,00 
کد محصول 142ADF استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل MERCEDES G 3-65 MERCEDES G 3-90	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 280 Nm قدرت 29 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00 
کد محصول 016AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 6,00 
کد محصول 249AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,00 


کد محصول 250AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,00 
کد محصول 290AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 56-6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 420 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,00 
کد محصول 291AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 56-6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 420 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,00 
کد محصول 006AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 600 Nm قدرت 62 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 5,70 
کد محصول 225AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 420 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,20 




کد محصول 236AE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 13,70	
کد محصول 158BE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 11,00	
کد محصول 051BE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 8,40	
کد محصول 305VE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 8,40	
کد محصول 257BE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MITSUBISHI MO 15 S 5	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 8,00	

<u>کد محصول</u> 308VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MITSUBISHI MO 15 S 5	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,40	
<u>کد محصول</u> 176BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MITSUBISHI MO 25 S5	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,20	
<u>کد محصول</u> 307VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MITSUBISHI MO 25 S5	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,40	
<u>کد محصول</u> 321VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MITSUBISHI MO 26 S 5 MITSUBISHI MO 26 S 5 A 025 MITSUBISHI MO 38 S 5 MITSUBISHI MO 38 S 5 A 002 MITSUBISHI MO 38 S 5 A 004 MITSUBISHI MO 38 S 6 MITSUBISHI MO 38 S 6 A 002	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 5,50	
<u>کد محصول</u> 167BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 150 : Nm قدرت 15 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,50	




کد محصول 306VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 200 : Nm قدرت 21 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,40 
کد محصول 312BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,50 
کد محصول 319VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 150 : Nm قدرت 16 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 7,50 
کد محصول 195BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MITSUBISHI MO 60 S 6	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 280 : Nm قدرت 29 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,10 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00 
کد محصول 328VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل HYUNDAI MIGHTY WIDE 6.701 / 0732 HYUNDAI T 060 S 6 MITSUBISHI TO 60 S 5	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 : Nm قدرت 20 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,06 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 7,60 




کد محصول 357AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل NISSAN MLD 62 T NISSAN MLS 62 T NISSAN	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 240 : Nm قدرت 25 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,29 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 6,50	
کد محصول 359AC3 استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل NISSAN MPS 62 T NISSAN	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 280 : Nm قدرت 29 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,17 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
کد محصول 008AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B Otokar	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 : Nm قدرت 20 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,13 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13	
کد محصول 356AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00 Otokar	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 : Nm قدرت 20 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,08 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13	
کد محصول 380AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل ZF 6 S 500 TO OTOKAR ATLAS E6 Otokar	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,09 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,40	



کد محصول 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور: 400 Nm قدرت: 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,28 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 23 
کد محصول 385VD استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور: 940 Nm قدرت: 97 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:2,5 محل نصب: Saft Arasi سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست و چپ کیلوگرم وزن: 127,00 
کد محصول 317AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 530 Nm قدرت: 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00 
کد محصول 325AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور: 400 Nm قدرت: 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 6,00 
کد محصول 186AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل RENAULT B 18200 L	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 400 Nm قدرت: 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,72 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 21,00 


کد محصول 174AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل SAMSUNG SM 510 TONGIL	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 9,00 
کد محصول 230AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل SCANIA GR 880 VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450: Nm قدرت 47: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:2,00 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 20,00 
کد محصول 254AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900 VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:0,78 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 17,00 
کد محصول 277AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل SCANIA GR 905 SCANIA GRS 875 SCANIA GRS 895 SCANIA GRS 905 SCANIA GRS 905 R SCANIA GRSO 905 SCANIA GRSO 905 R	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 400: Nm قدرت 41: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت راست و دم سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 21,00 
کد محصول 264AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل SCANIA GRS 890 SCANIA GRS 900 SCANIA GRS 900 R SCANIA GRS 920 R	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,10 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 18,70 



کد محصول 345AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل SCANIA GRS 895	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 400: Nm قدرت 41: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت راست و دم سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 21,00 
کد محصول 318AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل SCANIA GRSO 905 SCANIA GRSO 905 R	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 400: Nm قدرت 41: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت راست و دم سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 21,00 
کد محصول 276BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل TATA T 5 TURBO	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:0,89 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,80 
کد محصول 081BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 11,00 
کد محصول 313VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,00 

کد محصول 153AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل TURNER T 5 A 3016 TURNER T 5 A 3017 	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,12 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 13,00 
کد محصول 072AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل TURNER T 5 C 4001 TURNER T 5 C 4003 TURNER T 5 C 4006 TURNER T 5 C 4050 TURNER T 5 C 4058 TURNER T 5 C 4060 TURNER T 5 C 4062 TURNER T 5 C 4068 TURNER T 5 C 4084 TURNER T 5 C 4161 TURNER T 6 H 4085 TURNER T 6 H 4086 TURNER T 6 H 4087 	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,12 محل نصب: جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 13,00 
کد محصول 170AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل TURNER T 5 C 4001 TURNER T 5 C 4003 TURNER T 5 C 4006 TURNER T 5 C 4050 TURNER T 5 C 4058 TURNER T 5 C 4060 TURNER T 5 C 4062 TURNER T 5 C 4068 TURNER T 5 C 4084 TURNER T 5 C 4161 TURNER T 6 H 4085 TURNER T 6 H 4086 TURNER T 6 H 4087 	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 470: Nm قدرت 49: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:0,95 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00 
کد محصول 125BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل EATON T 5 V 2040 EATON T 5 V 2041 EATON T 5 X 2071 SPICER T 5 V 2040 SPICER T 5 V 2041 SPICER T 5 X 2071 TURNER T 5 V 2043 TURNER T 5 V 2052 	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,00 
کد محصول 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF 	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور 400: Nm قدرت 41: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,28 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 23 

کد محصول 385VD استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده : هلیس نوع PTO : سه دنده گشتاور 940 Nm قدرت 97 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:2,5 محل نصب : Soft Arasi سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 127,00 
کد محصول 255AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل VOLVO R 1400 VOLVO R 1700 VOLVO SR 1700 VOLVO SR 1900 VOLVO SR 2000 VOLVO SRO 2400 VOLVO AT 2014 VOLVO V 2214 VOLVO V 2514 VOLVO VT 2214 VOLVO VT 2214 B VOLVO VT 2514 VOLVO VT 2514 B	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 16,80 
کد محصول 288AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل VOLVO R 1400 VOLVO R 1700 VOLVO SR 1700 VOLVO SR 1900 VOLVO SR 2000 VOLVO SRO 2400 VOLVO AT 2014 VOLVO V 2214 VOLVO V 2514 VOLVO VT 2214 VOLVO VT 2214 B VOLVO VT 2514 VOLVO VT 2514 B	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 245 Nm قدرت 25 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,00 
کد محصول 317AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 530 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00 
کد محصول 325AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 400 Nm قدرت 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 6,00 


کد محصول 054AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل VOLVO GR 51 VOLVO GR 52 VOLVO R 50 VOLVO R 51 VOLVO R 52 VOLVO SR 52	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,17 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 9,00 
کد محصول 230AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل SCANIA GR 880 VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:2,00 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 20,00 
کد محصول 254AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900 VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 530 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:0,78 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 17,00 
کد محصول 226AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,00 
کد محصول 237AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,60 


کد محصول 038AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل VOLVO R 70 VOLVO SR 70 VOLVO SR 71 VOLVO SR 72	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 16,00 
کد محصول 356AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,08 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 13 
کد محصول 008AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,13 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 13 
کد محصول 323AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل HINO LJ 06 S WLY 6 S 51 B - 33 - 00	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 340: Nm قدرت 35: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,19 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 12,50 
کد محصول 007AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MAN 9.136 VOLKSWAGEN 9.136	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00 

<u>کد محصول</u> 337AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 280 Nm قدرت 29 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,30 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 13,00	
<u>کد محصول</u> 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور 400 Nm قدرت 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,28 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 23	
<u>کد محصول</u> 385VD	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوپلینگ - مخزن فلنج	<u>مدل</u> MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور 940 Nm قدرت 97 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:2,5 محل نصب: Saft Arasi سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست و چپ کیلوگرم وزن: 127,00	
<u>کد محصول</u> 327AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 12 AS 1930 TD ZF 12 AS 2130 TD ZF 12 AS 2310 RETARDERLI ZF 12 AS 2530 TO ZF 16 AS 2601 RETARDERLI	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 13,00	
<u>کد محصول</u> 333AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 12 AS 2131 TD ZF 12 AS 2331 TO ZF 12 AS 2831 RÖTARDERLI ZF 16 S 221 TO	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 560 Nm قدرت 63 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 12,60	

<u>کد محصول</u> 375AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 350: Nm قدرت 36: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,20	
<u>کد محصول</u> 376AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 420: Nm قدرت 43: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 7,20	
<u>کد محصول</u> 155AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 14,40	
<u>کد محصول</u> 274AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425: Nm قدرت 44: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 16,10	
<u>کد محصول</u> 294AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع دنده : هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 500: Nm قدرت 52: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 8,00	

کد محصول 295AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع دنده : هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 500: Nm قدرت 52: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 10,00 
کد محصول 194AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,50 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,60 
کد محصول 212AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 280: Nm قدرت 29: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 7,80 
کد محصول 227AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 16,00 
کد محصول 238AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 425: Nm قدرت 44: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,20 

<u>کد محصول</u> 366AD + C2FM	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوپلینگ - مخزن فلنج + ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 9 S 1110 TD ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1310 TO ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 950 - 800 - 680 - 450 - 400 Nm قدرت 99 - 83 - 71 - 47 - 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 30,00	
<u>کد محصول</u> 367AD + C3FM	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوپلینگ - مخزن فلنج + UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 9 S 1110 TD ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1310 TO ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 950 - 800 - 680 - 450 - 400 Nm قدرت 99 - 83 - 71 - 47 - 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 30,00	
<u>کد محصول</u> 367ADFM	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوپلینگ - مخزن فلنج 	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 9 S 1110 TD ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1310 TO ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 950 - 800 - 680 - 450 - 400 Nm قدرت 99 - 83 - 71 - 47 - 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 30,00	
<u>کد محصول</u> 101AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع دنده: راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,31 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00	
<u>کد محصول</u> 130AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 7,00	

کد محصول 131AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,70 
کد محصول 136AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 3,70 
کد محصول 139AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,24 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00 
کد محصول 220AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,10 
کد محصول 229AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,10 

کد محصول 280AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 5,00	
کد محصول 387AC2M استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,56 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,50	
کد محصول 388AC2M استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,70 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,50	
کد محصول 390AD استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : چهار دنده گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,1 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,20	
کد محصول 260AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 16 S 151 ZF 16 S 251 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 2520 ZF 16 S 181 ZF 6 S 1000 ZF 16 S 1820 ZF 9 S 1000 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 4,50	

کد محصول 269AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220 ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,60 
کد محصول 270AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220 ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,00 
کد محصول 297AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220 ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 4,50 
کد محصول 247AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 500 Nm قدرت 52 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,60 
کد محصول 273AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 600 Nm قدرت 62 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 4,50 

<u>کد محصول</u> 012AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور : 550 Nm قدرت : 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 154AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 550 Nm قدرت : 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,24 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 223AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 531 Nm قدرت : 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 234AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 531 Nm قدرت : 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 213BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11,50	



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 210: Nm
قدرت 22: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
IVECO 2830.5
IVECO 5 S 200
IVECO 5 S 300
ZF 5 S 200
ZF 5 S 270 VO
ZF 6 S 350

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
335VE




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,17
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 10,90

مدل
ZF 6 S 300
ZF 6 S 320
ZF 6 S 321
ZF 6 S 350

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
265BE




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,17
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 14,00

مدل
ZF 6 S 300
ZF 6 S 320
ZF 6 S 321
ZF 6 S 350


استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
340VE




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,30
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
I V E C O
2840.6 012A12 2840.6 17N11
2840.6 013M11 2840.6 20611
2840.6 03M11 2840.6 22L07
2840.6 03N11 2840.6 20N09
2840.6 08N11
2840.6 13F11 ZF 6 S 380
2840.6 13P11 ZF 6 S 400

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
289BE

نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO : دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,30
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 12,00

مدل
I V E C O
2840.6 012A12 2840.6 17N11
2840.6 013M11 2840.6 20611
2840.6 03M11 2840.6 22L07
2840.6 03N11 2840.6 20N09
2840.6 08N11
2840.6 13F11 ZF 6 S 380
2840.6 13P11 ZF 6 S 400

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
334VE


<u>کد محصول</u> 379VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 6 S 420 V ZF 6 S 425	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 180 Nm قدرت: 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,41 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 13,50	
<u>کد محصول</u> 380AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 6 S 500 TO OTOKAR ATLAS E6	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 180 Nm قدرت: 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,09 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 8,40	
<u>کد محصول</u> 147AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده: راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 250 Nm قدرت: 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00	
<u>کد محصول</u> 159AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور: 300 Nm قدرت: 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 7,00	
<u>کد محصول</u> 239AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 425 Nm قدرت: 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,00	

کد محصول 240AEF استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ZF 9 S 75	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425: Nm قدرت 44: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 14,00 
کد محصول 365ADFM استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل ZF 9 S 75	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 950 - 800 - 680 - 450 - 400: Nm قدرت 99 - 83 - 71 - 47 - 41: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 30,00 
کد محصول 372AD + C2FM استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج + ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 9 S 75	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 950 - 800 - 680 - 450 - 400: Nm قدرت 99 - 83 - 71 - 47 - 41: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 34,00 
کد محصول 158BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 11,00 
کد محصول 096AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ZF S 5- 42 7,552-1.00	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,12 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست کیلوگرم وزن: 11,00 

کد محصول 304BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل ZF S 5-24 	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 200 Nm قدرت: 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,41 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,00 
کد محصول 263AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل ZF S 5-42 4.65-0.772 ZF S 5-42 5.72 	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 250 Nm قدرت: 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 13,00 
کد محصول 263BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل ZF S 5-42 4.65-0.772 ZF S 5-42 5.72 	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 250 Nm قدرت: 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 13,00 



+90 212 549 53 04 Pbx
+90 212 549 53 08 - 09
+90 533 960 33 60
+90 532 554 16 36
ptomms
Pto Murat Makine+
@PTOMURATMAKINA
İkitelli Org.San.Bölg. Atatürk Bulv. Eskoop San.Sit. A2. Blok No.80 Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE

Turkey
Discover
the potential

