

PTO Murat Makina San ve Tic. Ltd. Şti.



کاتالوگ PTO

(مرتب سازی بر اساس کد محصول PTO Murat Makina)



<u>کد محصول</u> 005AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 80.101.0 E 90	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,32 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 006AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 600 : Nm قدرت 62 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 5,70	
<u>کد محصول</u> 007AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MAN 9.136 WOLKSWAGEN 9.136	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531 : Nm قدرت 55 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 008AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 : Nm قدرت 20 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,13 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13	
<u>کد محصول</u> 011AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HINO LX 06 S ISUZU LX 06 S	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531 : Nm قدرت 55 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	

<u>کد محصول</u> 012AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور : 550 Nm قدرت : 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 014AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 5,80	
<u>کد محصول</u> 014BL	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> شافت - سوراخ پین شافت خروجی	<u>مدل</u> MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 6,00	
<u>کد محصول</u> 016AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور : 450 Nm قدرت : 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 6,00	
<u>کد محصول</u> 017AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> BMC 415 JAC LC 6 T 540 B JAC 1008	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 200 Nm قدرت : 21 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,04 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,50	



نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 300: Nm
 قدرت 31: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:0,83
 محل نصب: جلوی جلوی چپ
 سیستم کنترل: پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
 کیلوگرم وزن: 10,00

مدل
 EATON ESO 14409
 EATON FS 6109 A
 EATON FS 6109 B
 EATON FS 6109 DT
 EATON FS 6209
 EATON FS 6209
 EATON FS 6309 A
 EATON FS 8209 A
 EATON FS 8209 B
 EATON FS 8209 EHD
 EATON FS 8309 A
 EATON FSO 6109 A
 EATON FSO 6109 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 034AE



نوع دنده : تخت
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 300: Nm
 قدرت 31: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16
 محل نصب: پشت جلد
 سیستم کنترل: پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
 کیلوگرم وزن: 16,00

مدل
 VOLVO R 70
 VOLVO SR 70
 VOLVO SR 71
 VOLVO SR 72

استاندارد اتصال جانی پمپ
 ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36

کد محصول
 038AC2F



نوع دنده : تخت
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 350: Nm
 قدرت 36: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,25
 محل نصب: سمت راست
 سیستم کنترل: پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
 کیلوگرم وزن: 12,00

مدل
 MACK TRD 670

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 046AE




نوع دنده : تخت
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 300: Nm
 قدرت 31: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16
 محل نصب: پشت جلد
 سیستم کنترل: پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
 کیلوگرم وزن: 13,00

مدل
 MERCEDES 2067

استاندارد اتصال جانی پمپ
 ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36

کد محصول
 048AC2F




نوع دنده : تخت
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 420: Nm
 قدرت 43: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,08
 محل نصب: جلد پایین
 سیستم کنترل: پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
 کیلوگرم وزن: 15,00

مدل
 EATON 14613 A
 EATON 11609 A
 EATON 11613 A
 EATON 12513 A
 EATON 14609 B
 EATON FS 10209 A
 EATON RT 9509 A
 FULLER

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 049AE

<u>کد محصول</u> 051BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,40	
<u>کد محصول</u> 054AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> VOLVO GR 51 VOLVO GR 52 VOLVO R 50 VOLVO R 51 VOLVO R 52 VOLVO SR 52	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 350 : Nm قدرت 36 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,17 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 9,00	
<u>کد محصول</u> 067BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 320 : Nm قدرت 33 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,29 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 068BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON T 5 V 2245 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 X 2292	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,44 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 071BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> KIA 3500 KIA COBRA MAZDA	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 9,00	




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,12
محل نصب: جلد سمت چپ و راست
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
کیلوگرم وزن: 13,00

مدل
TURNER T 5 C 4001
TURNER T 5 C 4003
TURNER T 5 C 4006
TURNER T 5 C 4050
TURNER T 5 C 4058
TURNER T 5 C 4060
TURNER T 5 C 4062
TURNER T 5 C 4068
TURNER T 5 C 4084
TURNER T 5 C 4161
TURNER T 6 H 4085
TURNER T 6 H 4086
TURNER T 6 H 4087

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
072AE



نوع دنده : تخت
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 300: Nm
قدرت 31: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,36
محل نصب: سمت چپ
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 10,70

مدل
EATON 542 CMA
EATON 542 CMD
EATON 542 SMJ
EATON 542 SMO
EATON 570 SMS
HEMA 542 SMJ
HEMA 570 SMS

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
073AE



نوع دنده : تخت
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 300: Nm
قدرت 31: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,43
محل نصب: جلد سمت چپ و راست
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست و چپ
کیلوگرم وزن: 10,70

مدل
EATON 475 SMA
EATON 475 SMO
HEMA 475

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
074AE



نوع دنده : تخت
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 300: Nm
قدرت 31: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,43
محل نصب: سمت چپ
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 11,00

مدل
EATON 475 SML
EATON 475L

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
075AE



نوع دنده : تخت
نوع PTO: تک دنده
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
کیلوگرم وزن: 6,00

مدل
IVECO 1.128.060
IVECO 28.046

IVECO 1.120.060
IVECO 1.128.025
IVECO 1.128.030
IVECO 1.128.035
IVECO 1.128.042
IVECO 1.128.046
IVECO 1.128.050
IVECO 1.128.055

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
077AE




نوع دنده : تخت
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 300: Nm
قدرت 31: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,33
محل نصب: جلد عقب سمت چپ
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 11

مدل
EATON 3105 DT
EATON 3106 DT
EATON 4105 A
EATON 4106 A
EATON 5109 DT
EATON 5206 A
EATON 6406
EATON FS 5209 A
EATON FSO 10209
EATON FSO 10309
EATON FSO 4106 B
EATON FSO 5206 B
EATON V 4106
IVECO FSO 5206 B

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
079AE



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29
محل نصب: سمت چپ
سیستم کنترل: مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
کیلوگرم وزن: 11,00

مدل
HINO 350 5 S
HINO LH 05 S
HINO MG 06
HINO MG 10 S
HINO MH 06 S
TOYOTA LH 05

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
081BE



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,32
محل نصب: سمت چپ
سیستم کنترل: مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
کیلوگرم وزن: 11,00

مدل
ISUZU MRP 58 P
ISUZU MRP 59
ISUZU MSA 5 G
ISUZU MSA 5 P
ISUZU MSA 5 R

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
082BE




نوع دنده : تخت
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 300: Nm
قدرت 31: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,50
محل نصب: سمت راست
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
کیلوگرم وزن: 11,00

مدل
EATON 542 CMA
EATON 542 CMD
EATON 542 SMJ
EATON 542 SMO
EATON 570 SMS
HEMA 542 SMJ
HEMA 570 SMS

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
083AE





نوع دنده : تخت
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 300: Nm
قدرت 31: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,43
محل نصب: سمت راست
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 11,00

مدل
MAZ 236
MAZ 5334

استاندارد اتصال جانی پمپ
کوپلینگ - مخزن فلنج

کد محصول
086AD

<u>کد محصول</u> 087AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 540 HEMA 540	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 088BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> BEDFORD KBC 10	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 190 : Nm قدرت 19 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,47 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 092A	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u>	<u>مدل</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 420 : Nm قدرت 43 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه محل نصب : جلد پایین سیستم کنترل جهت چرخش دوک نخ ریزی کیلوگرم وزن : 12,00	
<u>کد محصول</u> 094AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 1.128.020 IVECO 1.128.028 IVECO 1.128.031 IVECO 1.128.128 IVECO 2828.5 IVECO 35.9 IVECO 65.9	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 : Nm قدرت 20 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,33 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,30	
<u>کد محصول</u> 094BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 1.128.020 IVECO 1.128.028 IVECO 1.128.031 IVECO 1.128.128 IVECO 2828.5 IVECO 35.9 IVECO 65.9	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 : Nm قدرت 20 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,33 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8	




نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 250: Nm
 قدرت 26: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,12
 محل نصب: سمت چپ
 سیستم کنترل: پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست
 کیلوگرم وزن: 11,00

مدل
 ZF S 5- 42 7,552-1.00

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 096AE



نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 230: Nm
 قدرت 24: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,19
 محل نصب: سمت راست
 سیستم کنترل: پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست
 کیلوگرم وزن: 10,80

مدل
 EATON FS 5005 A
 EATON FS 5205 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 097AE



نوع دنده : راست هلیس
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 230: Nm
 قدرت 24: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,27
 محل نصب: سمت چپ
 سیستم کنترل: پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ
 کیلوگرم وزن: 10,80

مدل
 EATON FS 5005 A
 EATON FS 5205 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 098AE



نوع دنده : تخت
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 300: Nm
 قدرت 31: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,40
 محل نصب: پشت جلد
 سیستم کنترل: پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ
 کیلوگرم وزن: 11,50

مدل
 EATON FS 5005 A
 EATON FS 5205 A

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 099AE




نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 200: Nm
 قدرت 20: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,28
 محل نصب: سمت چپ
 سیستم کنترل: مکانیکی
 جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست
 کیلوگرم وزن: 10,50

مدل
 KIA 100 CERES

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 100BE



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250- Nm
قدرت 26- Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,31
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
ZF 16 S 109 - 12.92
ZF 16 S 109 - 13.30
ZF 16 S 109 - 13.42
ZF 9 S 109 - 12.92
ZF 9 S 109 - 13.42

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
101AE




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250- Nm
قدرت 26- Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,29
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 10,00

مدل
EATON T 5 V 2245
EATON T 5 V 2246
EATON T 5 V 2247
EATON T 5 V 2248
EATON T 5 V 2262
EATON T 5 X 2245
EATON T 5 X 2246
EATON T 5 X 2247
EATON T 5 X 2262
EATON T 5 X 2276
EATON T 5 X 2292

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
102BE




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 180- Nm
قدرت 18- Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,43
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 10,60

مدل
ISUZU MSB 5 M
ISUZU MSB 5 P
ISUZU MSB 5 S

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
103BE




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: تک دنده
گشتاور 250- Nm
قدرت 26- Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 7,00

مدل
EATON T 5 V 2245
EATON T 5 V 2246
EATON T 5 V 2247
EATON T 5 V 2248
EATON T 5 V 2262
EATON T 5 X 2245
EATON T 5 X 2246
EATON T 5 X 2247
EATON T 5 X 2262
EATON T 5 X 2276
EATON T 5 X 2292

استاندارد اتصال جانی پمپ
شافت - سوراخ بین شافت خروجی

کد محصول
106BL




نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250- Nm
قدرت 26- Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
110AE



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 10,00

کد محصول
110BE

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

مدل
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00

کد محصول
111AE

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

مدل
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,25
محل نصب : سمت راست
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 10,00

کد محصول
111BE

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

مدل
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: تک دنده
گشتاور 240: Nm
قدرت 25: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 7,00

کد محصول
113BL

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

مدل
BEDFORD KBC 10



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: تک دنده
گشتاور 240: Nm
قدرت 25: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 7,00


کد محصول
116BE




استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25


مدل
MERCEDES G 309
MERCEDES 309




<u>کد محصول</u> 125BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON T 5 V 2040 EATON T 5 V 2041 EATON T 5 X 2071 SPICER T 5 V 2040 SPICER T 5 V 2041 SPICER T 5 X 2071 TURNER T 5 V 2043 TURNER T 5 V 2052	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,29 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 130AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 450 : Nm قدرت 47 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 7,00	
<u>کد محصول</u> 131AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 425 : Nm قدرت 44 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,70	
<u>کد محصول</u> 134AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 9,00	
<u>کد محصول</u> 136AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 3,70	



<u>کد محصول</u> 139AC2 <u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,24 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 141BL <u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> شافت - سوراخ بین شافت خروجی	<u>مدل</u> EATON 3105 DT EATON FSO 10209 EATON 3106 DT EATON FSO 10309 EATON 4105 A EATON FSO 4106 B EATON 4106 A EATON FSO 5206 B EATON 5109 DT EATON V 4106 EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B EATON 6406 EATON FS 5209 A	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 6,00	
<u>کد محصول</u> 142ADF <u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوپلینگ - مخزن فلنج	<u>مدل</u> MERCEDES G 3-65 MERCEDES G 3-90	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 280 Nm قدرت 29 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 143AE <u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON ESO 14409 EATON FS 8209 B EATON FS 6109 A EATON FS 8209 EHD EATON FS 6109 B EATON FS 8309 A EATON FS 6109 DT EATON FSO 6109 A EATON FS 6209 EATON FSO 6109 A EATON FS 6209 EATON FS 6109 AV EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,33 محل نصب : جلد عقب سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 147AE <u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	


<u>کد محصول</u> 153AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> TURNER T 5 A 3016 TURNER T 5 A 3017	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,12 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	
<u>کد محصول</u> 154AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 550 : Nm قدرت 57 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,24 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 155AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 530 : Nm قدرت 55 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,40	
<u>کد محصول</u> 156AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> FORD 1010	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 450 : Nm قدرت 47 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,20	
<u>کد محصول</u> 158BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	


<u>کد محصول</u> 159AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 7,00	
<u>کد محصول</u> 160BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU 5 R W 530 ISUZU MXA 5 R ISUZU NXA 5 R	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,32 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,60	
<u>کد محصول</u> 161AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,60	
<u>کد محصول</u> 161BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,60	
<u>کد محصول</u> 165AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MACK 700 ST MACK DM 600 SX MACK DM 609 S MACK F 700 ST MACK F 700 T MACK R 607 S MACK TRD 722 MACK TRQ 7220	نوع دنده : تخت نوع PTO : سه دنده گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,57 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 17,30	

<u>کد محصول</u> 166AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 16,10	
<u>کد محصول</u> 167BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور : 150 Nm قدرت : 15 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 8,50	
<u>کد محصول</u> 169AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور : 300 Nm قدرت : 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 7,00	
<u>کد محصول</u> 170AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> TURNER T 5 C 4001 TURNER T 5 C 4003 TURNER T 5 C 4006 TURNER T 5 C 4050 TURNER T 5 C 4058 TURNER T 5 C 4060 TURNER T 5 C 4062 TURNER T 5 C 4068 TURNER T 5 C 4084 TURNER T 5 C 4161 TURNER T 6 H 4085 TURNER T 6 H 4086 TURNER T 6 H 4087	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 470 Nm قدرت : 49 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,95 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 172BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 2826.5	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 165 Nm قدرت : 17 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,10 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	

<u>کد محصول</u> 173AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> KAMAZ	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 320 : Nm قدرت 33 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 12,00	
<u>کد محصول</u> 174AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> SAMSUNG SM 510 TONGIL	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 170 : Nm قدرت 17 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 9,00	
<u>کد محصول</u> 176BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MITSUBISHI MO 25 S5	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,20	
<u>کد محصول</u> 186AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> RENAULT B 18200 L	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 400 : Nm قدرت 41 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,72 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 21,00	
<u>کد محصول</u> 188AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 290 : Nm قدرت 30 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,30 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	


<u>کد محصول</u> 188BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 290 : Nm قدرت 30 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,30 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	
<u>کد محصول</u> 189BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON FS 2305 A	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,96 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 190AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,07 محل نصب : جلوی جلوی چپ سیستم کنترل : پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	
<u>کد محصول</u> 192AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> EATON RTS 12316 A EATON 20672	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,60	
<u>کد محصول</u> 194AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,50 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پتوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,60	

<u>کد محصول</u> 195BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MITSUBISHI MO 60 S 6	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 280 : Nm قدرت 29 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,10 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 202AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 220 : Nm قدرت 23 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,31 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,00	
<u>کد محصول</u> 207AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 2870.9	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 : Nm قدرت 31 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 212AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 9 S 1110 TD ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1310 TO ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 280 : Nm قدرت 29 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 7,80	
<u>کد محصول</u> 213BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,50	

<u>کد محصول</u> 214AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,22 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,20	
<u>کد محصول</u> 215AC2 215AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,31 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 9,40	
<u>کد محصول</u> 217AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 520 Nm قدرت 54 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,00	
<u>کد محصول</u> 218AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 400 Nm قدرت 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,40	
<u>کد محصول</u> 220AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36 ZF 16 S 130 ZF 16 S 160 ZF 16 S 190 ZF 16 S 220 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,10	

<u>کد محصول</u> 221AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A	EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450: Nm قدرت 47: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 12,00	
<u>کد محصول</u> 222AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A	EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00	
<u>کد محصول</u> 223AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850		نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00	
<u>کد محصول</u> 224AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8		نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425: Nm قدرت 44: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 15,00	
<u>کد محصول</u> 225AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6		نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 420: Nm قدرت 43: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 14,20	



<u>کد محصول</u> 226AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62		نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن 13,00	
<u>کد محصول</u> 227AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن 16,00	
<u>کد محصول</u> 228AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> DAEWOO		نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 320 Nm قدرت 33 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن 17,00	
<u>کد محصول</u> 229AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36	ZF 16 S 130 ZF 16 S 160 ZF 16 S 190 ZF 16 S 220 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن 11,10	
<u>کد محصول</u> 230AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	SCANIA GR 880 VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:2,00 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن 20,00	

<u>کد محصول</u> 231AR	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u>	<u>مدل</u> MACK 5.08 MACK TRD 722	نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,17 محل نصب : سمت راست و چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,80	
<u>کد محصول</u> 232AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 318 Nm قدرت 33 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 233AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 234AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 235AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,50	

<u>کد محصول</u> 236AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,70	
<u>کد محصول</u> 237AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,60	
<u>کد محصول</u> 238AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,20	
<u>کد محصول</u> 239AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,00	
<u>کد محصول</u> 240AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,00	

<u>کد محصول</u> 241AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 10,00	
<u>کد محصول</u> 242AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 10,50	
<u>کد محصول</u> 243AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 20,00	
<u>کد محصول</u> 244AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 17,60	
<u>کد محصول</u> 245AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 17,00	

<u>کد محصول</u> 246AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 16,00	
<u>کد محصول</u> 247AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 500 Nm قدرت 52 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,60	
<u>کد محصول</u> 249AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,00	
<u>کد محصول</u> 250AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,00	
<u>کد محصول</u> 251AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 530 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,00	

کد محصول 252BE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع دنده چپ هلیس نوع PTO دنده دوتایی گشتاور 170 Nm قدرت 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,03 محل نصب سمت چپ سیستم کنترل مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی راست کیلوگرم وزن 11,00	
کد محصول 254AC2	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900 VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900	نوع دنده چپ هلیس نوع PTO دنده دوتایی گشتاور 530 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:0,78 محل نصب سمت راست سیستم کنترل پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی راست کیلوگرم وزن 17,00	
کد محصول 255AC2F	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل VOLVO R 1400 VOLVO R 1700 VOLVO SR 1700 VOLVO SR 1900 VOLVO SR 2000 VOLVO SRO 2400 VOLVO AT 2014 VOLVO V 2214 VOLVO V 2514 VOLVO VT 2214 VOLVO VT 2214 B VOLVO VT 2514 VOLVO VT 2514 B	نوع دنده هلیس نوع PTO دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب پشت جلد سیستم کنترل پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن 16,80	
کد محصول 256C	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل BÜTÜN KUYRUK TIPLİ PTO'larda POMPAYI MERKEZDEN KAÇIRMAK İÇİN KULLANILIR	نوع دنده هلیس نوع PTO دنده دوتایی گشتاور 500 Nm قدرت 52 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب پشت جلد سیستم کنترل جهت چرخش دوک نخ ریزی کیلوگرم وزن 8,00	
کد محصول 257BE	استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MITSUBISHI MO 15 S 5	نوع دنده راست هلیس نوع PTO تک دنده گشتاور 180 Nm قدرت 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب سمت چپ سیستم کنترل مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی راست کیلوگرم وزن 8,00	

<u>کد محصول</u> 258AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,00	
<u>کد محصول</u> 259C	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	BÜTÜN KUYRUK TIPLİ PTO LAR DA POMPAYI ANA ŞANZIMAN GÖVDESİNDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN PTO VE POMPA ARASINA TAKILIR.	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : جهت چرخش دوک نخ ریزی : کیلوگرم وزن : 3,60	
<u>کد محصول</u> 260AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 251 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 2520 ZF 16 S 181 ZF 6 S 1000 ZF 16 S 1820 ZF 9 S 1000 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 4,50	
<u>کد محصول</u> 262BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> DAIHATSU DELTA	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,14 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 263AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF S 5-42 4.65-0.772 ZF S 5-42 5.72	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	

<u>کد محصول</u> 263BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF S 5-42 4.65-0.772 ZF S 5-42 5.72	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	
<u>کد محصول</u> 264AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> SCANIA GRS 890 SCANIA GRS 900 SCANIA GRS 900 R SCANIA GRS 920 R	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 530 : Nm قدرت 55 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,10 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 18,70	
<u>کد محصول</u> 265BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 6 S 300 ZF 6 S 320 ZF 6 S 321 ZF 6 S 350	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,17 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,90	
<u>کد محصول</u> 268AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HYUNDAI HD 120	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 : Nm قدرت 19 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,18 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	
<u>کد محصول</u> 269AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531 : Nm قدرت 55 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,60	

<u>کد محصول</u> 270AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 13,00	
<u>کد محصول</u> 272AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9		نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 400: Nm قدرت 42: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00	
<u>کد محصول</u> 273AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT	ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 600: Nm قدرت 62: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 4,50	
<u>کد محصول</u> 274AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24		نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425: Nm قدرت 44: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 16,10	
<u>کد محصول</u> 276BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> TATA T 5 TURBO		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:0,89 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,80	



نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 245 Nm
قدرت 25 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 15,00

مدل
VOLVO R 1400 VOLVO AT 2014
VOLVO R 1700 VOLVO V 2214
VOLVO SR 1700 VOLVO V 2514
VOLVO SR 1900 VOLVO VT 2214
VOLVO SR 2000 VOLVO VT 2214 B
VOLVO SRO 2400 VOLVO VT 2514
VOLVO VT 2514 B

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
288AEF



نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 180 Nm
قدرت 18 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,30
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : مکانیکی
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 11,00

مدل
I V E C O
2840.6 012A12 2840.6 17N11
2840.6 013M11 2840.6 20611
2840.6 03M11 2840.6 22L07
2840.6 03N11 2840.6 20N09
2840.6 08N11
2840.6 13F11 ZF 6 S 380
2840.6 13P11 ZF 6 S 400

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
289BE



نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 420 Nm
قدرت 43 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 13,00

مدل
MERCEDES G 56-6

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
290AE



نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 420 Nm
قدرت 43 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16
محل نصب : پشت جلد
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن : 14,00

مدل
MERCEDES G 56-6

استاندارد اتصال جانی پمپ
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36

کد محصول
291AC2




نوع دنده : چپ هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250 Nm
قدرت 26 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,24
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست
کیلوگرم وزن : 8,5

مدل
ISUZU M 1 Z 08 ISUZU MZZ 6 F
ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MZZ 6 U
ISUZU MOZ 06 JAC LC 5 T 30
ISUZU MOZ 79
ISUZU MOZ 85
ISUZU MOZ 92
ISUZU MOZ 95
ISUZU MZZ 5 L

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
292AE

<u>کد محصول</u> 292VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,24 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 8,5	
<u>کد محصول</u> 293VC3	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HYUNDAI CA 5-38 HA 01		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11,5	
<u>کد محصول</u> 294AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24		نوع دنده : هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 500: Nm قدرت 52: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 8,00	
<u>کد محصول</u> 295AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24		نوع دنده : هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 500: Nm قدرت 52: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 296AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9		نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 380: Nm قدرت 39: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,00	

<u>کد محصول</u> 297AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 4,50	
<u>کد محصول</u> 298BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HYUNDAI 5.38 / 0.722 HYUNDAI VT 3.5 T-C / 5 Vites		نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 150 Nm قدرت 15 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,00	
<u>کد محصول</u> 299AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> DONG FENG		نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,29 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 301AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ISUZU EYZ 51 ISUZU MJX 16 P		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,88 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,00	
<u>کد محصول</u> 304BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF S 5-24		نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200 Nm قدرت 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,41 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 10,00	



نوع دنده : تخت
نوع PTO : تک دنده
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 8,40

مدل
HYUNDAI M 1 S 5
HYUNDAI M 2 S 5
HYUNDAI M 3 S 5
MITSUBISHI M 1 S 5
MITSUBISHI M 2 S 5
MITSUBISHI M 3 S 5

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
305VE



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO : تک دنده
گشتاور 200: Nm
قدرت 21: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 8,40

مدل
HYUNDAI MO 35 S 5
MITSUBISHI MO 35 S 5
MITSUBISHI MO 35 T 6

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
306VE



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO : تک دنده
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 8,40

مدل
MITSUBISHI MO 25 S5

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
307VE



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO : تک دنده
گشتاور 180: Nm
قدرت 18: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 8,40

مدل
MITSUBISHI MO 15 S 5

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
308VE





نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO : تک دنده
گشتاور 150: Nm
قدرت 16: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00
محل نصب : سمت چپ
سیستم کنترل : خلاء
جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
کیلوگرم وزن : 8,40




مدل
HYUNDAI 5.38 / 0.722
HYUNDAI VT 3.5 T-C / 5 Vites



استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25



کد محصول
309VE


<u>کد محصول</u> 311AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11	
<u>کد محصول</u> 311VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11	
<u>کد محصول</u> 312BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5		نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 8,50	
<u>کد محصول</u> 313VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,29 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 10,00	
<u>کد محصول</u> 314VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R		نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 170: Nm قدرت 17: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,32 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 10,60	


<u>کد محصول</u> 315VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU 5 R W 530 ISUZU MXA 5 R ISUZU NXA 5 R	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,32 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 10,10	
<u>کد محصول</u> 316VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,43 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 10,60	
<u>کد محصول</u> 317AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 530: Nm قدرت 55: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 318AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> SCANIA GRSO 905 SCANIA GRSO 905 R	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 400: Nm قدرت 41: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : سمت راست و دم سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 21,00	
<u>کد محصول</u> 319VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 150: Nm قدرت 16: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 7,50	

<u>کد محصول</u> 321VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> MITSUBISHI MO 26 S 5 MITSUBISHI MO 26 S 5 A 025 MITSUBISHI MO 38 S 5 MITSUBISHI MO 38 S 5 A 002 MITSUBISHI MO 38 S 5 A 004 MITSUBISHI MO 38 S 6 MITSUBISHI MO 38 S 6 A 002	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : تک دنده گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 5,50	
<u>کد محصول</u> 322AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> AUMAN 10 T ISUZU FSR 33 L ISUZU FTR 10 ISUZU MLD 6 A ISUZU MLD 6 D	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 450: Nm قدرت 47: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,27 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 16,00	
<u>کد محصول</u> 323AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HINO LJ 06 S WLY 6 S 51 B - 33 - 00	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 340: Nm قدرت 35: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,19 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 12,50	
<u>کد محصول</u> 325AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 400: Nm قدرت 41: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 6,00	
<u>کد محصول</u> 326AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MOZ 79	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,67 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 13,50	

<u>کد محصول</u> 327AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 12 AS 1930 TD ZF 12 AS 2130 TD ZF 12 AS 2310 RETARDERLI ZF 12 AS 2530 TO ZF 16 AS 2601 RETARDERLI	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن 13,00	
<u>کد محصول</u> 328VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HYUNDAI MIGHTY WIDE 6.701 / 0732 HYUNDAI T 060 S 6 MITSUBISHI TO 60 S 5	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 200 Nm قدرت 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,06 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن 7,60	
<u>کد محصول</u> 329VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> DAIHATSU DELTA DAIHATSU H 260 DAIHATSU H 50 DAIHATSU M 150 DAIHATSU M 151 DAIHATSU M 153 DAIHATSU M 155 DAIHATSU M 52	HINO 300 HINO DUTRO نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 200 Nm قدرت 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:0,94 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن 11,50	
<u>کد محصول</u> 330BE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 230 Nm قدرت 24 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,33 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن 17,00	
<u>کد محصول</u> 330VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 230 Nm قدرت 24 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,33 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن 17,00	

<u>کد محصول</u> 331AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100 KAMAZ 53212 KAMAZ 5410 KAMAZ 54112 KAMAZ 55102 KAMAZ 5511	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 15,00	
<u>کد محصول</u> 332AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 170 Nm قدرت : 17 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,81 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 15,00	
<u>کد محصول</u> 333AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 12 AS 2131 TD ZF 12 AS 2331 TO ZF 12 AS 2831 RÖTARDERLI ZF 16 S 221 TO	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 560 Nm قدرت : 63 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,60	
<u>کد محصول</u> 334VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> I V E C O 2840.6 012A12 2840.6 17N11 2840.6 013M11 2840.6 20611 2840.6 03M11 2840.6 22L07 2840.6 03N11 2840.6 20N09 2840.6 08N11 2840.6 13F11 ZF 6 S 380 2840.6 13P11 ZF 6 S 400	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 180 Nm قدرت : 18 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,30 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	
<u>کد محصول</u> 335VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 210 Nm قدرت : 22 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 11,00	

<u>کد محصول</u> 337AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 280 : Nm قدرت 29 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,30 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	
<u>کد محصول</u> 338BC7	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> SAE 10T 16/32 DP	<u>مدل</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 170 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 14,00	
<u>کد محصول</u> 339AEE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250 : Nm قدرت 26 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,43 محل نصب : جلد سمت چپ و راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 12,00	
<u>کد محصول</u> 340VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 6 S 300 ZF 6 S 320 ZF 6 S 321 ZF 6 S 350	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,17 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 14,00	
<u>کد محصول</u> 342VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> I V E C O 2840.6 / 013 M 13 2840.6 / 01 L 14 2840.6 / 012 A 12 2840.6 / 02 D 13 2840.6 / 02 L 15 2840.6 / 06 M 16 2840.6 / 11 A 17	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180 : Nm قدرت 18 : Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,17 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	




نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO : دنده دوتایی
 گشتاور 230 : Nm
 قدرت 24 : Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,78
 محل نصب : سمت چپ
 سیستم کنترل : مکانیکی
 جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
 کیلوگرم وزن : 17,00

مدل
 HINO HN 15 M
 HINO M 500
 HINO M 550

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 343BE



نوع دنده : تخت
 نوع PTO : سه دنده
 گشتاور 320 : Nm
 قدرت 33 : Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:0,71
 محل نصب : سمت
 سیستم کنترل : پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریزی :
 کیلوگرم وزن : 20,00

مدل
 MAZ

استاندارد اتصال جانی پمپ
 کوبلینگ - مخزن فلنج

کد محصول
 344AD



نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO : تک دنده
 گشتاور 400 : Nm
 قدرت 41 : Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00
 محل نصب : سمت راست و دم
 سیستم کنترل : پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
 کیلوگرم وزن : 21,00

مدل
 SCANIA GRS 895

استاندارد اتصال جانی پمپ
 ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36

کد محصول
 345AC2F




نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO : دنده دوتایی
 گشتاور 180 : Nm
 قدرت 18 : Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,23
 محل نصب : سمت چپ
 سیستم کنترل : خلاء
 جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
 کیلوگرم وزن : 10,00

مدل
 IVECO 2835.6

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 353VE





نوع دنده : هلیس
 نوع PTO : سه دنده
 گشتاور 400 : Nm
 قدرت 41 : Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,28
 محل نصب : پشت جلد
 سیستم کنترل : پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ
 کیلوگرم وزن : 23

مدل
 MERCEDES
 EATON 475 SMA
 IVECO
 RENAULT
 VOLVO
 ZF

استاندارد اتصال جانی پمپ
 ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25

کد محصول
 355AC2 + AC2
 355AC3 + AC3

<u>کد محصول</u> 356AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 20: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,08 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13	
<u>کد محصول</u> 357AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> NISSAN MLD 62 T NISSAN MLS 62 T	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 240: Nm قدرت 25: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,29 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 6,50	
<u>کد محصول</u> 358AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 320: Nm قدرت 33: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,56 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,00	
<u>کد محصول</u> 359AC3	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> NISSAN MPS 62 T	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 280: Nm قدرت 29: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,17 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 364AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ISUZU MZW 6 P ISUZU MW 02 B ISUZU MW00M-T1938805	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : سه دنده گشتاور 280: Nm قدرت 24: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 21,50	



نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 400 - 450 - 680 - 800 - 950 Nm
قدرت 41 - 47 - 71 - 83 - 99 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 2.45 - 2.00 - 1.77 - 1.48 - 1.25
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 30,00

کد محصول
365ADFM

استاندارد اتصال جانی پمپ
کوپلینگ - مخزن فلنج

مدل
ZF 9 S 75



نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 400 - 450 - 680 - 800 - 950 Nm
قدرت 41 - 47 - 71 - 83 - 99 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 2.45 - 2.00 - 1.77 - 1.48 - 1.25
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 30,00

مدل
ZF 9 S 1110 - 12.73
ZF 9 S 1110 TD
ZF 9 S 1115 / 12.73
ZF 9 S 1310 TO
ZF 16 S 109 - 12.91
ZF 16 S 109 - 13.31
ZF 16 S 109 - 13.41
ZF 9 S 109 - 12.91
ZF 9 S 109 - 13.31
ZF 9 S 109 - 13.41

کد محصول
366AD + C2FM

استاندارد اتصال جانی پمپ
کوپلینگ - مخزن فلنج
+
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36




نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 400 - 450 - 680 - 800 - 950 Nm
قدرت 41 - 47 - 71 - 83 - 99 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 2.45 - 2.00 - 1.77 - 1.48 - 1.25
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 30,00

مدل
ZF 9 S 1110 - 12.73
ZF 9 S 1110 TD
ZF 9 S 1115 / 12.73
ZF 9 S 1310 TO
ZF 16 S 109 - 12.91
ZF 16 S 109 - 13.31
ZF 16 S 109 - 13.41
ZF 9 S 109 - 12.91
ZF 9 S 109 - 13.31
ZF 9 S 109 - 13.41

کد محصول
367AD + C3FM

استاندارد اتصال جانی پمپ
کوپلینگ - مخزن فلنج
+
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25



نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 400 - 450 - 680 - 800 - 950 Nm
قدرت 41 - 47 - 71 - 83 - 99 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 2.45 - 2.00 - 1.77 - 1.48 - 1.25
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 30,00

مدل
ZF 9 S 1110 - 12.73
ZF 9 S 1110 TD
ZF 9 S 1115 / 12.73
ZF 9 S 1310 TO
ZF 16 S 109 - 12.91
ZF 16 S 109 - 13.31
ZF 16 S 109 - 13.41
ZF 9 S 109 - 12.91
ZF 9 S 109 - 13.31
ZF 9 S 109 - 13.41

کد محصول
367ADFM

استاندارد اتصال جانی پمپ
کوپلینگ - مخزن فلنج




نوع دنده : تخت
نوع PTO: تک دنده
گشتاور 300 Nm
قدرت 31 Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل
جهت چرخش دوک نخ ریزی
کیلوگرم وزن: 5,5


کد محصول
370C

استاندارد اتصال جانی پمپ

طول 125 میلی متر

<u>کد محصول</u> 371C	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u>		نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : جهت چرخش دوک نخ ریسی : کیلوگرم وزن : 5		طول 106 میلی متر
<u>کد محصول</u> 372AD + C2FM	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوپلینگ - مخزن فلنج + ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 950 - 800 - 680 - 450 - 400 Nm قدرت 99 - 83 - 71 - 47 - 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 2.45 - 2.00 - 1.77 - 1.48 - 1.25 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 34,00		
<u>کد محصول</u> 374AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> BMC 415 JAC LC 6 T 55	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 170 Nm قدرت 17 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,04 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 9,50		
<u>کد محصول</u> 375AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,20		
<u>کد محصول</u> 376AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 420 Nm قدرت 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 7,20		

<u>کد محصول</u> 379VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 6 S 420 V ZF 6 S 425	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,41 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 13,50	
<u>کد محصول</u> 380AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 6 S 500 TO OTOKAR ATLAS E6	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,09 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 8,40	
<u>کد محصول</u> 381C2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	BÜTÜN KUYRUK TIPLİ PTO LAR DA POMPAYI ANA ŞANZIMAN GÖVDESİNDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN PTO VE POMPA ARASINA TAKILIR. (Uzun Tip)	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : جهت چرخش دوک نخ ریزی : کیلوگرم وزن : 4,80	 Boy 125 mm.
<u>کد محصول</u> 383VC2M	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ISUZU MOY 9 F ISUZU MYM 5 A ISUZU MOYCR ISUZU MYM 5 T ISUZU MOYMR ISUZU MYM 6 P ISUZU MOYNA ISUZU MYM 6 S ISUZU MOYNC ISUZU MZZ 6 U ISUZU MOYNB ISUZU MZZ 6 W ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,03 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 16,20	
<u>کد محصول</u> 384VE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ISUZU MVC MOG 21 ISUZU MVC MOG 66	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 200: Nm قدرت 21: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,06 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست کیلوگرم وزن : 12,00	

کد محصول 385VD	استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج	مدل MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده : هلیس نوع PTO : سه دنده گشتاور : 940 Nm قدرت : 97 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:2,5 محل نصب سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 127,00	
کد محصول 387AC2M	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36 ZF 16 S 130 ZF 16 S 160 ZF 16 S 190 ZF 16 S 220 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 550 Nm قدرت : 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,56 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,50	
کد محصول 388AC2M	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36 ZF 16 S 130 ZF 16 S 160 ZF 16 S 190 ZF 16 S 220 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 550 Nm قدرت : 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,70 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,50	
کد محصول 390AD	استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج	مدل MERCEDES G 3 36 MERCEDES G 3 45 MERCEDES G 3 55 MERCEDES G 3 60 MERCEDES S 6-36 ZF 16 S 130 ZF 16 S 160 ZF 16 S 190 ZF 16 S 220 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO : چهار دنده گشتاور : 550 Nm قدرت : 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,1 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,20	