


کد محصول 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 مدل MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF 	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور: 400 Nm قدرت: 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,28 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 23 
کد محصول 385VD استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج مدل MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF 	نوع دنده: هلیس نوع PTO: سه دنده گشتاور: 940 Nm قدرت: 97 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:2,5 محل نصب: Saft Arasi سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست و چپ کیلوگرم وزن: 127,00 
کد محصول 317AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 مدل RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B 	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 530 Nm قدرت: 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00 
کد محصول 325AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 مدل RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B 	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور: 400 Nm قدرت: 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 6,00 
کد محصول 186AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 مدل RENAULT B 18200 L 	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 400 Nm قدرت: 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,72 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 21,00 