





کد محصول 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	مدل MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده : هلیس نوع PTO : سه دنده گشتاور 400 Nm قدرت 41 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,28 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 23	
کد محصول 385VD	استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج	مدل MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع دنده : هلیس نوع PTO : سه دنده گشتاور 940 Nm قدرت 97 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:2,5 محل نصب : Saft Arasi سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست و چپ کیلوگرم وزن : 127,00	
کد محصول 327AC2F	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل ZF 12 AS 1930 TD ZF 12 AS 2130 TD ZF 12 AS 2310 RETARDERLI ZF 12 AS 2530 TO ZF 16 AS 2601 RETARDERLI	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 13,00	
کد محصول 333AC2F	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل ZF 12 AS 2131 TD ZF 12 AS 2331 TO ZF 12 AS 2831 RÖTARDERLI ZF 16 S 221 TO	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 560 Nm قدرت 63 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,60	
کد محصول 375AC2F	استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	مدل ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 350 Nm قدرت 36 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,20	

<u>کد محصول</u> 376AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور: 420 Nm قدرت: 43 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 7,20	
<u>کد محصول</u> 155AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 530 Nm قدرت: 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 14,40	
<u>کد محصول</u> 274AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور: 425 Nm قدرت: 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 16,10	
<u>کد محصول</u> 294AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع دنده: هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور: 500 Nm قدرت: 52 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 8,00	
<u>کد محصول</u> 295AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع دنده: هلیس نوع PTO: تک دنده گشتاور: 500 Nm قدرت: 52 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,00	



نوع دنده : راست هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 250: Nm
قدرت 26: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,50
محل نصب: سمت راست
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 10,60

مدل
ZF 9 S 1110 - 12.73
ZF 9 S 1110 TD
ZF 9 S 1115 / 12.73
ZF 9 S 1310 TO
ZF 16 S 109 - 12.91
ZF 16 S 109 - 13.31
ZF 16 S 109 - 13.41
ZF 9 S 109 - 12.91
ZF 9 S 109 - 13.31
ZF 9 S 109 - 13.41

استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
194AE




نوع دنده : تخت
نوع PTO: تک دنده
گشتاور 280: Nm
قدرت 29: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی: راست
کیلوگرم وزن: 7,80

مدل
ZF 9 S 1110 - 12.73
ZF 9 S 1110 TD
ZF 9 S 1115 / 12.73
ZF 9 S 1310 TO
ZF 16 S 109 - 12.91
ZF 16 S 109 - 13.31
ZF 16 S 109 - 13.41
ZF 9 S 109 - 12.91
ZF 9 S 109 - 13.31
ZF 9 S 109 - 13.41

استاندارد اتصال جانی پمپ
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36
کد محصول
212AC2F




نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 531: Nm
قدرت 55: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 16,00

مدل
ZF 9 S 1110 - 12.73
ZF 9 S 1110 TD
ZF 9 S 1115 / 12.73
ZF 9 S 1310 TO
ZF 16 S 109 - 12.91
ZF 16 S 109 - 13.31
ZF 16 S 109 - 13.41
ZF 9 S 109 - 12.91
ZF 9 S 109 - 13.31
ZF 9 S 109 - 13.41

استاندارد اتصال جانی پمپ
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36
کد محصول
227AC2F




نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 425: Nm
قدرت 44: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 14,20

مدل
ZF 9 S 1110 - 12.73
ZF 9 S 1110 TD
ZF 9 S 1115 / 12.73
ZF 9 S 1310 TO
ZF 16 S 109 - 12.91
ZF 16 S 109 - 13.31
ZF 16 S 109 - 13.41
ZF 9 S 109 - 12.91
ZF 9 S 109 - 13.31
ZF 9 S 109 - 13.41


استاندارد اتصال جانی پمپ
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
کد محصول
238AEF




نوع دنده : هلیس
نوع PTO: دنده دوتایی
گشتاور 950 - 800 - 680 - 450 - 400: Nm
قدرت 99 - 83 - 71 - 47 - 41: Kw
نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45
محل نصب: پشت جلد
سیستم کنترل: پنوماتیک
جهت چرخش دوک نخ ریسی: چرخش سمت چپ
کیلوگرم وزن: 30,00

مدل
ZF 9 S 1110 - 12.73
ZF 9 S 1110 TD
ZF 9 S 1115 / 12.73
ZF 9 S 1310 TO
ZF 16 S 109 - 12.91
ZF 16 S 109 - 13.31
ZF 16 S 109 - 13.41
ZF 9 S 109 - 12.91
ZF 9 S 109 - 13.31
ZF 9 S 109 - 13.41

استاندارد اتصال جانی پمپ
کوپلینگ - مخزن فلنج
+
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36
کد محصول
366AD + C2FM


<u>کد محصول</u> 367AD + C3FM 	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوپلینگ - مخزن فلنج + UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 9 S 1110 TD ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1310 TO ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 400 - 450 - 680 - 800 - 950 Nm قدرت 41 - 47 - 71 - 83 - 99 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 30,00	
<u>کد محصول</u> 367ADFM 	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> کوپلینگ - مخزن فلنج	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 9 S 1110 TD ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 1310 TO ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 400 - 450 - 680 - 800 - 950 Nm قدرت 41 - 47 - 71 - 83 - 99 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 30,00	
<u>کد محصول</u> 101AE 	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,31 محل نصب : سمت راست سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 130AC2F 	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 450 Nm قدرت 47 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 7,00	
<u>کد محصول</u> 131AC2F 	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 425 Nm قدرت 44 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,70	

کد محصول 387AC2M استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,56 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,50 
کد محصول 388AC2M استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,70 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,50 
کد محصول 390AD استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع دنده : تخت نوع PTO: چهار دنده گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,1 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,20 
کد محصول 260AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 16 S 151 ZF 16 S 251 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 2520 ZF 16 S 181 ZF 6 S 1000 ZF 16 S 1820 ZF 9 S 1000 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	نوع دنده : تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 4,50 
کد محصول 269AC2F استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 16 S 151 ZF 16 S 251 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 2520 ZF 16 S 181 ZF 6 S 1000 ZF 16 S 1820 ZF 9 S 1000 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	نوع دنده : هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 12,60 

<u>کد محصول</u> 270AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 531 Nm قدرت 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,16 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 13,00	
<u>کد محصول</u> 297AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 300 Nm قدرت 31 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 4,50	
<u>کد محصول</u> 247AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT	ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 500 Nm قدرت 52 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,21 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 12,60	
<u>کد محصول</u> 273AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT	ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 600 Nm قدرت 62 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 4,50	
<u>کد محصول</u> 012AC2	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850		نوع دنده: تخت نوع PTO: تک دنده گشتاور 550 Nm قدرت 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه 1:1,00 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 11,00	

کد محصول 154AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع دنده : تخت نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 550 Nm قدرت : 57 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,24 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00 
کد محصول 223AC2 استاندارد اتصال جانی پمپ ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 531 Nm قدرت : 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00 
کد محصول 234AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 531 Nm قدرت : 55 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 10,00 
کد محصول 213BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 250 Nm قدرت : 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11,50 
کد محصول 335VE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور : 210 Nm قدرت : 22 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : خلاء جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 11,00 



نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 180: Nm
 قدرت 18: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,17
 محل نصب: سمت چپ
 سیستم کنترل: مکانیکی
 جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
 کیلوگرم وزن: 10,90

مدل
 ZF 6 S 300
 ZF 6 S 320
 ZF 6 S 321
 ZF 6 S 350

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
 کد محصول
 265BE




نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 180: Nm
 قدرت 18: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,17
 محل نصب: سمت چپ
 سیستم کنترل: خلاء
 جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
 کیلوگرم وزن: 14,00

مدل
 ZF 6 S 300
 ZF 6 S 320
 ZF 6 S 321
 ZF 6 S 350

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
 کد محصول
 340VE




نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 180: Nm
 قدرت 18: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,30
 محل نصب: سمت چپ
 سیستم کنترل: مکانیکی
 جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
 کیلوگرم وزن: 11,00

مدل
 I V E C O
 2840.6 012A12 2840.6 17N11
 2840.6 013M11 2840.6 20611
 2840.6 03M11 2840.6 22L07
 2840.6 03N11 2840.6 20N09
 2840.6 08N11
 2840.6 13F11 ZF 6 S 380
 2840.6 13P11 ZF 6 S 400

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
 کد محصول
 289BE




نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 180: Nm
 قدرت 18: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,30
 محل نصب: سمت چپ
 سیستم کنترل: خلاء
 جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
 کیلوگرم وزن: 12,00

مدل
 I V E C O
 2840.6 012A12 2840.6 17N11
 2840.6 013M11 2840.6 20611
 2840.6 03M11 2840.6 22L07
 2840.6 03N11 2840.6 20N09
 2840.6 08N11
 2840.6 13F11 ZF 6 S 380
 2840.6 13P11 ZF 6 S 400

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
 کد محصول
 334VE





نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO: دنده دوتایی
 گشتاور 180: Nm
 قدرت 18: Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,41
 محل نصب: سمت چپ
 سیستم کنترل: خلاء
 جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست
 کیلوگرم وزن: 13,50

مدل
 ZF 6 S 420 V
 ZF 6 S 425

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25
 کد محصول
 379VE


<u>کد محصول</u> 380AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 6 S 500 TO OTOKAR ATLAS E6	نوع دنده : چپ هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 180: Nm قدرت 18: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,09 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 8,40	
<u>کد محصول</u> 147AE	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده : راست هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 250: Nm قدرت 26: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : سمت چپ سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 11,00	
<u>کد محصول</u> 159AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده : تخت نوع PTO : تک دنده گشتاور 300: Nm قدرت 31: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : راست کیلوگرم وزن : 7,00	
<u>کد محصول</u> 239AC2F	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 425: Nm قدرت 44: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 15,00	
<u>کد محصول</u> 240AEF	<u>استاندارد اتصال جانی پمپ</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25	<u>مدل</u> ZF 9 S 75	نوع دنده : هلیس نوع PTO : دنده دوتایی گشتاور 425: Nm قدرت 44: Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,16 محل نصب : پشت جلد سیستم کنترل : پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریسی : چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن : 14,00	

کد محصول 365ADFM استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج 	مدل ZF 9 S 75	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 400 - 450 - 680 - 800 - 950 Nm قدرت 41 - 47 - 71 - 83 - 99 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 2.45 - 2.00 - 1.77 - 1.48 - 1.25 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 30,00 
کد محصول 372AD + C2FM استاندارد اتصال جانی پمپ کوپلینگ - مخزن فلنج + ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	مدل ZF 9 S 75	نوع دنده: هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 400 - 450 - 680 - 800 - 950 Nm قدرت 41 - 47 - 71 - 83 - 99 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 2.45 - 2.00 - 1.77 - 1.48 - 1.25 محل نصب: پشت جلد سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: چرخش سمت چپ کیلوگرم وزن: 34,00 
کد محصول 158BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,00 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 11,00 
کد محصول 096AE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ZF S 5- 42 7,552-1.00	نوع دنده: چپ هلیس نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 250 Nm قدرت 26 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,12 محل نصب: سمت چپ سیستم کنترل: پنوماتیک جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 11,00 
کد محصول 304BE استاندارد اتصال جانی پمپ UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25 	مدل ZF S 5-24	نوع دنده: تخت نوع PTO: دنده دوتایی گشتاور 200 Nm قدرت 20 Kw نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه: 1:1,41 محل نصب: سمت راست سیستم کنترل: مکانیکی جهت چرخش دوک نخ ریزی: راست کیلوگرم وزن: 10,00 



نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO : دنده دوتایی
 گشتاور : 250 Nm
 قدرت : 26 Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00
 محل نصب : سمت راست
 سیستم کنترل : پنوماتیک
 جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
 کیلوگرم وزن : 13,00

مدل
 ZF S 5-42 4.65-0.772
 ZF S 5-42 5.72

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25



کد محصول
 263AE



نوع دنده : چپ هلیس
 نوع PTO : دنده دوتایی
 گشتاور : 250 Nm
 قدرت : 26 Kw
 نسبت خروجی 1000 دور در دقیقه : 1:1,00
 محل نصب : سمت راست
 سیستم کنترل : مکانیکی
 جهت چرخش دوک نخ ریزی : راست
 کیلوگرم وزن : 13,00

مدل
 ZF S 5-42 4.65-0.772
 ZF S 5-42 5.72

استاندارد اتصال جانی پمپ
 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21.25



کد محصول
 263BE