



PTO Murat Makina San ve Tic. Ltd. Şti.








PTO

كتالوج PTO (مرتبة حسب طراز ناقل الحركة الرئيسي)




كود المنتج 356AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 088BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BEDFORD KBC 10	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 190 قوة كيلوواط : 19 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,47 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
كود المنتج 113BL	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BEDFORD KBC 10	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 240 قوة كيلوواط : 25 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 7,00	
كود المنتج 017AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 JAC LC 6 T 540 B JAC 1008	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 21 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,04 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,50	
كود المنتج 374AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 JAC LC 6 T 55	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,04 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,50	

كود المنتج 287AE BMC	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 160 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,50	
كود المنتج 332AE BMC	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,81 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 15,00	
كود المنتج 228AE DAEWOO	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج DAEWOO	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلوواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00	
كود المنتج 262BE DAIHATSU	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج DAIHATSU DELTA	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,14 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 329VE DAIHATSU	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج DAIHATSU DELTA DAIHATSU H 260 DAIHATSU H 50 DAIHATSU M 150 DAIHATSU M 151 DAIHATSU M 153 DAIHATSU M 155 DAIHATSU M 52 HINO 300 HINO DUTRO	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,94 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,50	

كود المنتج 312BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 DAIMLER	نموذج DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,50	
كود المنتج 319VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 DAIMLER	نموذج DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 150 قوة كيلوواط : 16 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,50	
كود المنتج 299AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 DONG FENG	نموذج DONG FENG	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 049AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الغطاء السفلي نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 15,00	
كود المنتج 092A نوع المضخة اتصال الجانب من PTO نقل وسيط EATON	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : مكان التثبيت : الغطاء السفلي نظام التحكم : اتجاه دوران رمح PTO : الوزن : 12,00	

كود المنتج 251AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 258AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 192AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج EATON RTS 12316 A EATON 20672	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,60	
كود المنتج 079AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الغطاء الخلفي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11	
كود المنتج 141BL نوع المضخة اتصال الجانب من PTO رمح - رمح الناتج دبوس هول 	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00	



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,07
مكان التثبيت : الغطاء الأمامي الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 13,00

نموذج
EATON 3105 DT EATON FSO 10209
EATON 3106 DT EATON FSO 10309
EATON 4105 A EATON FSO 4106 B
EATON 4106 A EATON FSO 5206 B
EATON 5109 DT EATON V 4106
EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B
EATON 6406
EATON FS 5209 A

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
190AE



نوع العتاد : عجلة جير حلزونية
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 531
قوة كيلواط : 55
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16
مكان التثبيت : بواسطة الذيل
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 11,00

نموذج
EATON 3105 DT EATON FSO 10209
EATON 3106 DT EATON FSO 10309
EATON 4105 A EATON FSO 4106 B
EATON 4106 A EATON FSO 5206 B
EATON 5109 DT EATON V 4106
EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B
EATON 6406
EATON FS 5209 A

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36

كود المنتج
222AC2



نوع العتاد : عجلة جير حلزونية
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 531
قوة كيلواط : 55
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16
مكان التثبيت : بواسطة الذيل
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 10,00

نموذج
EATON 3105 DT EATON FSO 10209
EATON 3106 DT EATON FSO 10309
EATON 4105 A EATON FSO 4106 B
EATON 4106 A EATON FSO 5206 B
EATON 5109 DT EATON V 4106
EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B
EATON 6406
EATON FS 5209 A

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
233AE



نوع العتاد : مسطحة
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 300
قوة كيلواط : 31
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43
مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار
الوزن : 10,70

نموذج
EATON 475 SMA
EATON 475 SMO
HEMA 475

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
074AE





نوع العتاد : مسطحة
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : بواسطة الذيل
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 9,00


نموذج
EATON 475 SMA
EATON 475 SMLX
EATON 475 SMO
HEMA 475
IVECO 475 SML X L



نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25



كود المنتج
134AE





كود المنتج 331AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 EATON	نموذج EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100 KAMAZ 53212 KAMAZ 5410 KAMAZ 54112 KAMAZ 55102 KAMAZ 5511	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 339AEE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 12,00	
كود المنتج 075AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 475 SML EATON 475L	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 110AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 110BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	




كود المنتج 111AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 111BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
كود المنتج 087AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 540 HEMA 540	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 073AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,36 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,70	
كود المنتج 083AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,50 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	


<u>كود المنتج</u> 215AC2 215AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	<u>نموذج</u> EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,31 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,40	
<u>كود المنتج</u> 034AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	<u>نموذج</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,83 مكان التثبيت : الغطاء الأمامي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
<u>كود المنتج</u> 143AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	<u>نموذج</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الغطاء الخلفي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
<u>كود المنتج</u> 221AC2F <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 EATON	<u>نموذج</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,00	
<u>كود المنتج</u> 232AEF <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	<u>نموذج</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 318 قوة كيلواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	

كود المنتج 189BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON FS 2305 A	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,96 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 097AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 230 قوة كيلوواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,19 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,80	
كود المنتج 098AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 230 قوة كيلوواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,27 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,80	
كود المنتج 099AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,40 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,50	
كود المنتج 125BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON T 5 V 2040 EATON T 5 V 2041 EATON T 5 X 2071 SPICER T 5 V 2040 SPICER T 5 V 2041 SPICER T 5 X 2071 TURNER T 5 V 2043 TURNER T 5 V 2052	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	


نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 068BE 	نموذج EATON T 5 V 2245 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 X 2292 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,44 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 102BE 	نموذج EATON T 5 V 2245 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 X 2292 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO رمح - رمح الناتج دبوس هول كود المنتج 106BL 	نموذج EATON T 5 V 2245 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 X 2292 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 7,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 166AC2F 	نموذج EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,10	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO افتران - خزان ذو حواف كود المنتج 385VD 	نموذج MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 940 قوة كيلواط : 97 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,5 مكان التثبيت : بين شاحنة رمح نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 127,00	


كود المنتج 156AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج FORD 1010	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,20	
كود المنتج 322AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج AUMAN 10 T ISUZU FSR 33 L ISUZU FTR 10 ISUZU MLD 6 A ISUZU MLD 6 D	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,27 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 16,00	
كود المنتج 356AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 008AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,13 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 287AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 160 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,50	


كود المنتج 332AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,81 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 15,00	
كود المنتج 049AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الغطاء السفلي نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 15,00	
كود المنتج 092A نوع المضخة اتصال الجانب من PTO نقل وسيط 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : مكان التثبيت : الغطاء السفلي نظام التحكم : اتجاه دوران رمح PTO : الوزن : 12,00	
كود المنتج 251AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 258AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	

كود المنتج 358AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 Fuller Transmission Parts	نوع النموذج FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,56 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
كود المنتج 337AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نوع النموذج GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
كود المنتج 074AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HEMA	نوع النموذج EATON 475 SMA EATON 475 SMO HEMA 475	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 10,70	
كود المنتج 134AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HEMA	نوع النموذج EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 9,00	
كود المنتج 087AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HEMA	نوع النموذج EATON 540 HEMA 540	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 073AE 	نموذج EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,36 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,70	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 083AE 	نموذج EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,50 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 215AC2 215AE 	نموذج EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,31 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,40	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 329VE 	نموذج HINO 300 HINO DUTRO DAIHATSU DELTA DAIHATSU H 260 DAIHATSU H 50 DAIHATSU M 150 DAIHATSU M 151 DAIHATSU M 153 DAIHATSU M 155 DAIHATSU M 52	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,94 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,50	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 081BE 	نموذج HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	

<u>كود المنتج</u> 313VE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00 
<u>كود المنتج</u> 330BE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 230 قوة كيلوواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00 
<u>كود المنتج</u> 330VE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 230 قوة كيلوواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00 
<u>كود المنتج</u> 343BE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 230 قوة كيلوواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,78 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00 
<u>كود المنتج</u> 323AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> HINO LJ 06 S WLY 6 S 51 B - 33 - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 340 قوة كيلوواط : 35 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,19 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,50 

كود المنتج 011AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HINO LX 06 S ISUZU LX 06 S	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 298BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI 5.38 / 0.722 HYUNDAI VT 3.5 T-C / 5 Vites	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 150 قوة كيلواط : 15 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,00	
كود المنتج 309VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI 5.38 / 0.722 HYUNDAI VT 3.5 T-C / 5 Vites	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 150 قوة كيلواط : 16 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
كود المنتج 293VC3 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI CA 5-38 HA 01	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,5	
كود المنتج 268AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI HD 120	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلواط : 19 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,18 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00	

كود المنتج 051BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40 
كود المنتج 305VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40 
كود المنتج 328VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI MIGHTY WIDE 6.701 / 0732 HYUNDAI T 060 S 6 MITSUBISHI TO 60 S 5	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,06 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,60 
كود المنتج 167BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 150 قوة كيلوواط : 15 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,50 
كود المنتج 306VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 21 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40 



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,32
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,60

نموذج
ISUZU 5 R W 530
ISUZU MXA 5 R
ISUZU NXA 5 R

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
160BE
ISUZU



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,32
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,10

نموذج
ISUZU 5 R W 530
ISUZU MXA 5 R
ISUZU NXA 5 R

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
315VE
ISUZU



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 450
قوة كيلوواط : 47
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,88
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 15,00

نموذج
ISUZU EYZ 51
ISUZU MJX 16 P

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36
كود المنتج
301AC2
ISUZU



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 450
قوة كيلوواط : 47
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,27
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 16,00

نموذج
AUMAN 10 T
ISUZU FSR 33 L
ISUZU FTR 10
ISUZU MLD 6 A
ISUZU MLD 6 D



نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36
كود المنتج
322AC2
ISUZU



نوع العتاد : عجلة جير حلزونية
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 531
قوة كيلوواط : 55
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16
مكان التثبيت : بواسطة الذيل
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 11,00

نموذج
HINO LX 06 S
ISUZU LX 06 S

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
011AE
ISUZU

كود المنتج 292AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,5	
كود المنتج 292VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,5	
كود المنتج 188AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 290 قوة كيلواط : 30 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00	
كود المنتج 188BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 290 قوة كيلواط : 30 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00	
كود المنتج 252BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZU MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جبر
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 11

نموذج
ISUZU MOY 9 F
ISUZU MOYCR
ISUZU MOYMR
ISUZU MOYNA
ISUZU MOYNC
ISUZUZ MOYNB
ISUZU MOYPZ
ISUZU MOYUK



نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
311AE



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جبر
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 11

نموذج
ISUZU MOY 9 F
ISUZU MOYCR
ISUZU MOYMR
ISUZU MOYNA
ISUZU MOYNC
ISUZUZ MOYNB
ISUZU MOYPZ
ISUZU MOYUK



نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
311VE



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جبر
عزم الدوران Nm : 170
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 14,00

نموذج
ISUZU MOY 9 F
ISUZU MOYCR
ISUZU MOYMR
ISUZU MOYNA
ISUZU MOYNC
ISUZUZ MOYNB
ISUZU MOYPZ
ISUZU MOYUK



نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
SAE 10T 16/32 DP

كود المنتج
338BC7




نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جبر
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 16,20

نموذج
ISUZU MOY 9 F
ISUZU MOYCR
ISUZU MOYMR
ISUZU MOYNA
ISUZU MOYNC
ISUZUZ MOYNB
ISUZU MOYPZ
ISUZU MOYUK



نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36

كود المنتج
383VC2M





نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جبر
عزم الدوران Nm : 200
قوة كيلوواط : 20
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,67
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 13,50

نموذج
ISUZU MOZ 79




نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
326AE

كود المنتج 082BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,32 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 314VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,32 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,60	
كود المنتج 103BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,60	
كود المنتج 316VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,60	
كود المنتج 384VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MVC MOG 21 ISUZU MVC MOG 66	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 21 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,06 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00	

كود المنتج 364AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 21,50 
كود المنتج 334VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00 
كود المنتج 077AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00 
كود المنتج 094AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,30 
كود المنتج 094BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8 


كود المنتج 172BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2826.5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 165 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,10 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 213BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,50	
كود المنتج 335VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 210 قوة كيلوواط : 22 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 353VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2835.6	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,23 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
كود المنتج 289BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج I V E C O 2840.6 012A12 2840.6 17N11 2840.6 013M11 2840.6 20611 2840.6 03M11 2840.6 22L07 2840.6 03N11 2840.6 20N09 2840.6 08N11 2840.6 13F11 ZF 6 S 380 2840.6 13P11 ZF 6 S 400	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 13,00

نموذج
I V E C O
2840.6 / 013 M 13 2840.6 / 13 A 12
2840.6 / 01 L 14 2840.6 / 14610
2840.6 / 012 A 12 2840.6 / 16 E 13
2840.6 / 02 D 13 2840.6 / 19 E 15
2840.6 / 02 L 15 2840.6 / 19L17
2840.6 / 06 M 16 2840.6 / 21 P 16
2840.6 / 11 A 17 2840.6 / 24H15

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
كود المنتج 342VE
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
IVECO



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيمن
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,60

نموذج
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6


نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
كود المنتج 161AE
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
IVECO



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيمن
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,60

نموذج
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6


نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
كود المنتج 161BE
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
IVECO



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,22
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 11,20

نموذج
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
كود المنتج 214AE
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
IVECO



نوع العتاد : عجلة جير حلزونية
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 450
قوة كيلوواط : 47
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21
مكان التثبيت : بواسطة الذيل
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 10,00

نموذج
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
كود المنتج 278AE
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
IVECO

كود المنتج 279AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	نموذج IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 500 قوة كيلواط : 52 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,50	
كود المنتج 241AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	
كود المنتج 242AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	نموذج IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,50	
كود المنتج 207AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2870.9	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 272AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	نموذج IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلواط : 42 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	




نوع العتاد : عجلة جير حلزونية
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 380
قوة كيلوواط : 39
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21
مكان التثبيت : بواسطة الذيل
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 12,00

نموذج
IVECO 2895 A
IVECO 2895 B 9
IVECO 2895 S
IVECO 2895 S 9
IVECO 2895 S 9
IVECO 2895.6
IVECO 2895.9

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
296AEF

IVECO




نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 11,00

نموذج
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
110AE

IVECO



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 10,00

نموذج
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
110BE

IVECO




نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25
مكان التثبيت : الجانب الأيمن
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 11,00

نموذج
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
111AE

IVECO




نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25
مكان التثبيت : الجانب الأيمن
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,00

نموذج
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25




كود المنتج
111BE

IVECO




نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 134AE IVECO	نموذج EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 9,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 005AE IVECO	نموذج IVECO 80.101.0 E 90	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,32 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 079AE IVECO	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الغطاء الخلفي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO رمح - رمح الناتج دبوس هول كود المنتج 141BL IVECO	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 190AE IVECO	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,07 مكان التثبيت : الغطاء الأمامي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	


كود المنتج 222AC2 IVECO	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 233AE IVECO	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	
كود المنتج 166AC2F IVECO	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,10	
كود المنتج 017AE 	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 JAC LC 6 T 540 B JAC 1008	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 21 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,04 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,50	
كود المنتج 292AE 	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,5	


كود المنتج 292VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,5	
كود المنتج 287AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 160 قوة كيلواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,50	
كود المنتج 332AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,81 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 15,00	
كود المنتج 374AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج BMC 415 JAC LC 6 T 55	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,04 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,50	
كود المنتج 173AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج KAMAZ	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 12,00	

كود المنتج 331AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100 KAMAZ 53212 KAMAZ 5410 KAMAZ 54112 KAMAZ 55102 KAMAZ 5511	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 339AEE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 12,00	
كود المنتج 100BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج KIA 100 CERES	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,28 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,50	
كود المنتج 071BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج KIA 3500 KIA COBRA MAZDA	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,00	
كود المنتج 231AR نوع المضخة اتصال الجانب من PTO 	نموذج MACK 5.08 MACK TRD 722	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17 مكان التثبيت : الجانب الأيمن والجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,80	


كود المنتج 165AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MACK 700 ST MACK DM 600 SX MACK DM 609 S MACK F 700 ST MACK F 700 T MACK R 607 S MACK TRD 722 MACK TRQ 7220	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,57 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,30	
كود المنتج 046AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MACK TRD 670	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00	
كود المنتج 344AD نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتان - خزان ذو حواف 	نموذج MAZ	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,71 مكان التثبيت : Yandan نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : الوزن : 20,00	
كود المنتج 086AD نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتان - خزان ذو حواف 	نموذج MAZ 236 MAZ 5334	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 337AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	

كود المنتج 358AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلوواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,56 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00 
كود المنتج 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,28 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 23 
كود المنتج 385VD نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف 	نموذج MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 940 قوة كيلوواط : 97 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,5 مكان التثبيت : بين شاحنة رمح نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 127,00 
كود المنتج 048AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES 2067	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00 
كود المنتج 067BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلوواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00 

كود المنتج 116BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 309 MERCEDES 309	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 240 قوة كيلواط : 25 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 7,00 	
كود المنتج 217AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 520 قوة كيلواط : 54 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,00 	
كود المنتج 224AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00 	
كود المنتج 235AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,50 	
كود المنتج 218AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,40 	


كود المنتج 243AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16 MERCEDES G 260-16 MERCEDES G 280-16 MERCEDES G 281-12 MERCEDES G 330-12	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 20,00	 
كود المنتج 245AEF	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16 MERCEDES G 260-16 MERCEDES G 280-16 MERCEDES G 281-12 MERCEDES G 330-12	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 17,00	 
كود المنتج 169AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,00	 
كود المنتج 244AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 17,60	 
كود المنتج 246AEF	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,00	 

كود المنتج 067BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00 
كود المنتج 136AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 3,70 
كود المنتج 139AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00 
كود المنتج 220AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,10 
كود المنتج 229AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,10 

كود المنتج 280AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 5,00	
كود المنتج 387AC2M	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,56 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,50	
كود المنتج 388AC2M	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,70 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,50	
كود المنتج 390AD	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO افتران - خزان ذو حواف	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : أربعة جبر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,1 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,20	
كود المنتج 014AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 5,80	

كود المنتج 014BL نوع المضخة اتصال الجانب من PTO رمح - رمح الناتج دبوس هول 	نموذج MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00 	
كود المنتج 202AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 220 قوة كيلواط : 23 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,31 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,00 	
كود المنتج 142ADF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف 	نموذج MERCEDES G 3-65 MERCEDES G 3-90	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00 	
كود المنتج 016AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00 	
كود المنتج 249AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00 	

كود المنتج 250AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلوواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,00	 
كود المنتج 290AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 56-6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00	 
كود المنتج 291AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 56-6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,00	 
كود المنتج 006AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 600 قوة كيلوواط : 62 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 5,70	 
كود المنتج 225AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,20	 


كود المنتج 236AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,70	
كود المنتج 158BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 051BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
كود المنتج 305VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
كود المنتج 257BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MITSUBISHI MO 15 S 5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,00	



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 8,40

نموذج
MITSUBISHI MO 15 S 5

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
308VE
MITSUBISHI



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 8,20

نموذج
MITSUBISHI MO 25 S5

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
176BE
MITSUBISHI



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 8,40

نموذج
MITSUBISHI MO 25 S5


نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
307VE
MITSUBISHI



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 5,50

نموذج
MITSUBISHI MO 26 S 5
MITSUBISHI MO 26 S 5 A 025
MITSUBISHI MO 38 S 5
MITSUBISHI MO 38 S 5 A 002
MITSUBISHI MO 38 S 5 A 004
MITSUBISHI MO 38 S 6
MITSUBISHI MO 38 S 6 A 002




نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
321VE
MITSUBISHI






نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر
عزم الدوران Nm : 150
قوة كيلوواط : 15
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 8,50




نموذج
HYUNDAI MO 35 S 5
MITSUBISHI MO 35 S 5
MITSUBISHI MO 35 T 6

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
167BE
MITSUBISHI



كود المنتج 306VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 21 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
كود المنتج 312BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,50	
كود المنتج 319VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 150 قوة كيلوواط : 16 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,50	
كود المنتج 195BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MITSUBISHI MO 60 S 6	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلوواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,10 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 328VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI MIGHTY WIDE 6.701 / 0732 HYUNDAI T 060 S 6 MITSUBISHI TO 60 S 5	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,06 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,60	


كود المنتج 357AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج NISSAN MLD 62 T NISSAN MLS 62 T	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 240 قوة كيلوواط : 25 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,50	
كود المنتج 359AC3	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج NISSAN MPS 62 T	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلوواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 008AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,13 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 356AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 380AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ZF 6 S 500 TO OTOKAR ATLAS E6	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,09 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	



<u>كود المنتج</u> 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,28 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 23 
<u>كود المنتج</u> 385VD <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> اقتران - خزان ذو حواف 	<u>نموذج</u> MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 940 قوة كيلوواط : 97 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,5 مكان التثبيت : بين شاحنة رمح نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 127,00 
<u>كود المنتج</u> 317AC2F <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00 
<u>كود المنتج</u> 325AC2F <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00 
<u>كود المنتج</u> 186AC2 <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> RENAULT B 18200 L	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,72 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 21,00 


كود المنتج 174AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج SAMSUNG SM 510 TONGIL	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,00	
كود المنتج 230AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج SCANIA GR 880 VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 20,00	
كود المنتج 254AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900 VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,78 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00	
كود المنتج 277AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج SCANIA GR 905 SCANIA GRS 875 SCANIA GRS 895 SCANIA GRS 905 SCANIA GRS 905 R SCANIA GRSO 905 SCANIA GRSO 905 R	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن والذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 21,00	
كود المنتج 264AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج SCANIA GRS 890 SCANIA GRS 900 SCANIA GRS 900 R SCANIA GRS 920 R	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,10 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 18,70	




كود المنتج 345AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج SCANIA GRS 895	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن والذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 21,00	
كود المنتج 318AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج SCANIA GRSO 905 SCANIA GRSO 905 R	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن والذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 21,00	
كود المنتج 276BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج TATA T 5 TURBO	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,89 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,80	
كود المنتج 081BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 313VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	

كود المنتج 153AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 Turner	نموذج TURNER T 5 A 3016 TURNER T 5 A 3017	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,12 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
كود المنتج 072AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 Turner	نموذج TURNER T 5 C 4001 TURNER T 5 C 4003 TURNER T 5 C 4006 TURNER T 5 C 4050 TURNER T 5 C 4058 TURNER T 5 C 4060 TURNER T 5 C 4062 TURNER T 5 C 4068 TURNER T 5 C 4084 TURNER T 5 C 4161 TURNER T 6 H 4085 TURNER T 6 H 4086 TURNER T 6 H 4087	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,12 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
كود المنتج 170AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 Turner	نموذج TURNER T 5 C 4001 TURNER T 5 C 4003 TURNER T 5 C 4006 TURNER T 5 C 4050 TURNER T 5 C 4058 TURNER T 5 C 4060 TURNER T 5 C 4062 TURNER T 5 C 4068 TURNER T 5 C 4084 TURNER T 5 C 4161 TURNER T 6 H 4085 TURNER T 6 H 4086 TURNER T 6 H 4087	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 470 قوة كيلوواط : 49 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,95 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 125BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 Turner	نموذج EATON T 5 V 2040 EATON T 5 V 2041 EATON T 5 X 2071 SPICER T 5 V 2040 SPICER T 5 V 2041 SPICER T 5 X 2071 TURNER T 5 V 2043 TURNER T 5 V 2052	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
كود المنتج 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 VOLVO	نموذج MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,28 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 23	


كود المنتج 385VD نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف 	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 940 قوة كيلوواط : 97 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,5 مكان التثبيت : بين شاحنة رمح نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 127,00	
كود المنتج 255AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلوواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,80	
كود المنتج 288AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 245 قوة كيلوواط : 25 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 317AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 325AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00	


<u>كود المنتج</u> 054AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> VOLVO GR 51 VOLVO GR 52 VOLVO R 50 VOLVO R 51 VOLVO R 52 VOLVO SR 52	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلوواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 9,00	
<u>كود المنتج</u> 230AC2 <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> SCANIA GR 880 VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 20,00	
<u>كود المنتج</u> 254AC2 <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900 VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,78 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00	
<u>كود المنتج</u> 226AC2 <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلوواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00	
<u>كود المنتج</u> 237AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلوواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,60	

كود المنتج 038AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج VOLVO R 70 VOLVO SR 70 VOLVO SR 71 VOLVO SR 72	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,00	
كود المنتج 356AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 008AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,13 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 323AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HINO LJ 06 S WLY 6 S 51 B - 33 - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 340 قوة كيلوواط : 35 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,19 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,50	
كود المنتج 007AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MAN 9.136 VOLKSWAGEN 9.136	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	

كود المنتج 337AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلوواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
كود المنتج 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,28 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 23	
كود المنتج 385VD	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف	نموذج MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 940 قوة كيلوواط : 97 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,5 مكان التثبيت : بين شاحنة رمح نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 127,00	
كود المنتج 327AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 12 AS 1930 TD ZF 12 AS 2130 TD ZF 12 AS 2310 RETARDERLI ZF 12 AS 2530 TO ZF 16 AS 2601 RETARDERLI	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00	
كود المنتج 333AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 12 AS 2131 TD ZF 12 AS 2331 TO ZF 12 AS 2831 RÖTARDERLI ZF 16 S 221 TO	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 560 قوة كيلوواط : 63 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,60	

كود المنتج 375AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلوواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,20	
كود المنتج 376AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,20	
كود المنتج 155AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,40	
كود المنتج 274AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلوواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,10	
كود المنتج 294AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 500 قوة كيلوواط : 52 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,00	

كود المنتج 295AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 500 قوة كيلوواط : 52 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00 
كود المنتج 194AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,50 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,60 
كود المنتج 212AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلوواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,80 
كود المنتج 227AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,00 
كود المنتج 238AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلوواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,20 


كود المنتج 366AD + C2FM	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف + ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 - 680 - 800 - 950 قوة كيلوواط : 4 / 1 - 5 - 8 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 30,00	
كود المنتج 367AD + C3FM	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف + UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 - 680 - 800 - 950 قوة كيلوواط : 4 / 1 - 5 - 8 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 30,00	
كود المنتج 367ADFM	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 - 680 - 800 - 950 قوة كيلوواط : 4 / 1 - 5 - 8 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 30,00	
كود المنتج 101AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,31 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 130AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,00	

كود المنتج 131AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلوواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,70	
كود المنتج 136AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 3,70	
كود المنتج 139AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلوواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 220AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,10	
كود المنتج 229AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,10	

<u>كود المنتج</u> 280AC2	<u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>نموذج</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800		نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 5,00	
<u>كود المنتج</u> 387AC2M	<u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>نموذج</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800		نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلوواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,56 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,50	
<u>كود المنتج</u> 388AC2M	<u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>نموذج</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800		نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلوواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,70 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,50	
<u>كود المنتج</u> 390AD	<u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> اقتران - خزان ذو حواف	<u>نموذج</u> MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800		نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : أربعة جير عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلوواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,1 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,20	
<u>كود المنتج</u> 260AC2F	<u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	<u>نموذج</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 251 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 2520 ZF 16 S 181 ZF 6 S 1000 ZF 16 S 1820 ZF 9 S 1000 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220		نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 4,50	

كود المنتج 269AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220 ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,60 
كود المنتج 270AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220 ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00 
كود المنتج 297AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220 ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 4,50 
كود المنتج 247AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 500 قوة كيلواط : 52 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,60 
كود المنتج 273AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 600 قوة كيلواط : 62 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 4,50 

كود المنتج 012AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلوواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 154AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلوواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 223AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 234AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	
كود المنتج 213BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,50	



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 210
قوة كيلوواط : 22
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 11,00

نموذج
IVECO 2830.5
IVECO 5 S 200
IVECO 5 S 300
ZF 5 S 200
ZF 5 S 270 VO
ZF 6 S 350

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
335VE



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,90

نموذج
ZF 6 S 300
ZF 6 S 320
ZF 6 S 321
ZF 6 S 350

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
265BE



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 14,00

نموذج
ZF 6 S 300
ZF 6 S 320
ZF 6 S 321
ZF 6 S 350


نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
340VE



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 11,00

نموذج
I V E C O
2840.6 012A12 2840.6 17N11
2840.6 013M11 2840.6 20611
2840.6 03M11 2840.6 22L07
2840.6 03N11 2840.6 20N09
2840.6 08N11
2840.6 13F11 ZF 6 S 380
2840.6 13P11 ZF 6 S 400

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
289BE



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 12,00

نموذج
I V E C O
2840.6 012A12 2840.6 17N11
2840.6 013M11 2840.6 20611
2840.6 03M11 2840.6 22L07
2840.6 03N11 2840.6 20N09
2840.6 08N11
2840.6 13F11 ZF 6 S 380
2840.6 13P11 ZF 6 S 400

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
334VE



كود المنتج 379VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ZF 6 S 420 V ZF 6 S 425	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,41 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,50	
كود المنتج 380AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ZF 6 S 500 TO OTOKAR ATLAS E6	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,09 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
كود المنتج 147AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 159AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,00	
كود المنتج 239AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	

كود المنتج 240AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,00 
كود المنتج 365ADFM نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف 	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 - 680 - 800 - 950 قوة كيلواط : 41 - 1 - 83 - 99 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 30,00 
كود المنتج 372AD + C2FM نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف + ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 - 680 - 800 - 950 قوة كيلواط : 41 - 1 - 83 - 99 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 34,00 
كود المنتج 158BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00 
كود المنتج 096AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF S 5- 42 7,552-1.00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,12 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00 

كود المنتج 304BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ZF S 5-24	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران : 200 Nm قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,41 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
كود المنتج 263AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ZF S 5-42 4.65-0.772 ZF S 5-42 5.72	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران : 250 Nm قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
كود المنتج 263BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ZF S 5-42 4.65-0.772 ZF S 5-42 5.72	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران : 250 Nm قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	



+90 212 549 53 04 Pbx
 +90 212 549 53 08 - 09
 +90 533 960 33 60
 +90 532 554 16 36
 ptomms
 Pto Murat Makine+
 @PTOMURATMAKINA
 İkitelli Org.San.Bölg. Atatürk Bulv. Eskoop San.Sit. A2. Blok No.80 Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE

Turkey
 Discover
 the potential

