



PTO Murat Makina San ve Tic. Ltd. Şti.









PTO

كتالوج PTO (مرتبة حسب طراز ناقل الحركة الرئيسي)







كود المنتج 356AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 088BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BEDFORD KBC 10	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 190 قوة كيلوواط : 19 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,47 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
كود المنتج 113BL	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BEDFORD KBC 10	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 240 قوة كيلوواط : 25 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 7,00	
كود المنتج 017AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 JAC LC 6 T 540 B JAC 1008	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 21 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,04 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,50	
كود المنتج 374AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 JAC LC 6 T 55	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,04 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,50	


كود المنتج 287AE BMC	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 160 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,50	
كود المنتج 332AE BMC	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,81 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 15,00	
كود المنتج 228AE DAEWOO	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج DAEWOO	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلوواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00	
كود المنتج 262BE DAIHATSU	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج DAIHATSU DELTA	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,14 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 329VE DAIHATSU	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج DAIHATSU DELTA DAIHATSU H 260 DAIHATSU H 50 DAIHATSU M 150 DAIHATSU M 151 DAIHATSU M 153 DAIHATSU M 155 DAIHATSU M 52 HINO 300 HINO DUTRO	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,94 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,50	

كود المنتج 312BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 DAIMLER	نموذج DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,50	
كود المنتج 319VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 DAIMLER	نموذج DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 150 قوة كيلوواط : 16 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,50	
كود المنتج 299AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج DONG FENG	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 049AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الغطاء السفلي نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 15,00	
كود المنتج 092A نوع المضخة اتصال الجانب من PTO نقل وسيط 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : مكان التثبيت : الغطاء السفلي نظام التحكم : اتجاه دوران رمح PTO : الوزن : 12,00	

كود المنتج 251AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 258AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 192AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج EATON RTS 12316 A EATON 20672	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,60	
كود المنتج 079AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الغطاء الخلفي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11	
كود المنتج 141BL نوع المضخة اتصال الجانب من PTO رمح - رمح الناتج دبوس هول 	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00	



نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 190AE 	نموذج EATON 3105 DT EATON FSO 10209 EATON 3106 DT EATON FSO 10309 EATON 4105 A EATON FSO 4106 B EATON 4106 A EATON FSO 5206 B EATON 5109 DT EATON V 4106 EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B EATON 6406 EATON FS 5209 A	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,07 مكان التثبيت : الغطاء الأمامي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 222AC2 	نموذج EATON 3105 DT EATON FSO 10209 EATON 3106 DT EATON FSO 10309 EATON 4105 A EATON FSO 4106 B EATON 4106 A EATON FSO 5206 B EATON 5109 DT EATON V 4106 EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B EATON 6406 EATON FS 5209 A	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 233AE 	نموذج EATON 3105 DT EATON FSO 10209 EATON 3106 DT EATON FSO 10309 EATON 4105 A EATON FSO 4106 B EATON 4106 A EATON FSO 5206 B EATON 5109 DT EATON V 4106 EATON 5206 A IVECO FSO 5206 B EATON 6406 EATON FS 5209 A	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 074AE 	نموذج EATON 475 SMA EATON 475 SMO HEMA 475	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 10,70	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 134AE 	نموذج EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 9,00	

كود المنتج 331AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 EATON	نموذج EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100 KAMAZ 53212 KAMAZ 5410 KAMAZ 54112 KAMAZ 55102 KAMAZ 5511	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 339AEE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 12,00	
كود المنتج 075AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 475 SML EATON 475L	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 110AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 110BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	




كود المنتج 111AE EATON	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 111BE EATON	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج EATON 475 SMLX IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
كود المنتج 087AE EATON	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج EATON 540 HEMA 540	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 073AE EATON	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,36 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,70	
كود المنتج 083AE EATON	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,50 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	


<u>كود المنتج</u> 215AC2 215AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,31 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,40	
<u>كود المنتج</u> 034AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,83 مكان التثبيت : الغطاء الأمامي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
<u>كود المنتج</u> 143AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الغطاء الخلفي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
<u>كود المنتج</u> 221AC2F <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,00	
<u>كود المنتج</u> 232AEF <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> EATON ESO 14409 EATON FS 6109 A EATON FS 6109 B EATON FS 6109 DT EATON FS 6209 EATON FS 6209 EATON FS 6309 A EATON FS 8209 A EATON FS 8209 B EATON FS 8209 EHD EATON FS 8309 A EATON FSO 6109 A EATON FSO 6109 A EATON FS 6109 AV	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 318 قوة كيلواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	


كود المنتج 189BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON FS 2305 A	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,96 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 097AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 230 قوة كيلوواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,19 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,80	
كود المنتج 098AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 230 قوة كيلوواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,27 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,80	
كود المنتج 099AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON FS 5005 A EATON FS 5205 A	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,40 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,50	
كود المنتج 125BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 EATON	نموذج EATON T 5 V 2040 EATON T 5 V 2041 EATON T 5 X 2071 SPICER T 5 V 2040 SPICER T 5 V 2041 SPICER T 5 X 2071 TURNER T 5 V 2043 TURNER T 5 V 2052	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	


نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 068BE 	نموذج EATON T 5 V 2245 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 X 2292 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,44 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 102BE 	نموذج EATON T 5 V 2245 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 X 2292 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO رمح - رمح الناتج دبوس هول كود المنتج 106BL 	نموذج EATON T 5 V 2245 EATON T 5 X 2262 EATON T 5 V 2246 EATON T 5 X 2276 EATON T 5 V 2247 EATON T 5 X 2292 EATON T 5 V 2248 EATON T 5 V 2262 EATON T 5 X 2245 EATON T 5 X 2246 EATON T 5 X 2247	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 7,00	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO كود المنتج 166AC2F 	نموذج EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,10	
نوع المضخة اتصال الجانب من PTO افتران - خزان ذو حواف كود المنتج 385VD 	نموذج MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 940 قوة كيلواط : 97 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,5 مكان التثبيت : بين شاحنة رمح نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 127,00	


كود المنتج 156AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج FORD 1010	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,20	
كود المنتج 322AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج AUMAN 10 T ISUZU FSR 33 L ISUZU FTR 10 ISUZU MLD 6 A ISUZU MLD 6 D	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,27 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 16,00	
كود المنتج 356AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 008AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,13 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 287AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 160 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,50	


كود المنتج 332AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,81 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 15,00	
كود المنتج 049AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الغطاء السفلي نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 15,00	
كود المنتج 092A نوع المضخة اتصال الجانب من PTO نقل وسيط 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : مكان التثبيت : الغطاء السفلي نظام التحكم : اتجاه دوران رمح PTO : الوزن : 12,00	
كود المنتج 251AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 258AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 14613 A EATON 11609 A EATON 11613 A EATON 12513 A EATON 14609 B EATON FS 10209 A EATON RT 9509 A FULLER	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	

كود المنتج 358AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 Fuller Transmission Parts	نموذج FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,56 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
كود المنتج 337AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
كود المنتج 074AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HEMA	نموذج EATON 475 SMA EATON 475 SMO HEMA 475	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 10,70	
كود المنتج 134AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HEMA	نموذج EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 9,00	
كود المنتج 087AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HEMA	نموذج EATON 540 HEMA 540	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	

كود المنتج 073AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HEMA	نموذج EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,36 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,70	
كود المنتج 083AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HEMA	نموذج EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,50 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 215AC2 215AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HEMA	نموذج EATON 542 CMA EATON 542 CMD EATON 542 SMJ EATON 542 SMO EATON 570 SMS HEMA 542 SMJ HEMA 570 SMS	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,31 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,40	
كود المنتج 329VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HINO	نموذج HINO 300 HINO DUTRO DAIHATSU DELTA DAIHATSU H 260 DAIHATSU H 50 DAIHATSU M 150 DAIHATSU M 151 DAIHATSU M 153 DAIHATSU M 155 DAIHATSU M 52	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,94 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,50	
كود المنتج 081BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 HINO	نموذج HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	

كود المنتج 313VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
كود المنتج 330BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 230 قوة كيلوواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00	
كود المنتج 330VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 230 قوة كيلوواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00	
كود المنتج 343BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج HINO HN 15 M HINO M 500 HINO M 550	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 230 قوة كيلوواط : 24 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,78 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00	
كود المنتج 323AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج HINO LJ 06 S WLY 6 S 51 B - 33 - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 340 قوة كيلوواط : 35 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,19 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,50	

<u>كود المنتج</u> 011AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> HINO LX 06 S ISUZU LX 06 S	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
<u>كود المنتج</u> 298BE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> HYUNDAI 5.38 / 0.722 HYUNDAI VT 3.5 T-C / 5 Vites	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 150 قوة كيلواط : 15 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,00	
<u>كود المنتج</u> 309VE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> HYUNDAI 5.38 / 0.722 HYUNDAI VT 3.5 T-C / 5 Vites	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 150 قوة كيلواط : 16 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
<u>كود المنتج</u> 293VC3 <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> HYUNDAI CA 5-38 HA 01	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,5	
<u>كود المنتج</u> 268AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> HYUNDAI HD 120	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلواط : 19 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,18 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00	

كود المنتج 051BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
كود المنتج 305VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
كود المنتج 328VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج HYUNDAI MIGHTY WIDE 6.701 / 0732 HYUNDAI T 060 S 6 MITSUBISHI TO 60 S 5	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,06 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,60	
كود المنتج 167BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 150 قوة كيلوواط : 15 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,50	
كود المنتج 306VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 21 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,32
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,60

نموذج
ISUZU 5 R W 530
ISUZU MXA 5 R
ISUZU NXA 5 R

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
160BE
ISUZU



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,32
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,10

نموذج
ISUZU 5 R W 530
ISUZU MXA 5 R
ISUZU NXA 5 R

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
315VE
ISUZU



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 450
قوة كيلوواط : 47
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,88
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 15,00

نموذج
ISUZU EYZ 51
ISUZU MJX 16 P

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36
كود المنتج
301AC2
ISUZU



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 450
قوة كيلوواط : 47
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,27
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 16,00

نموذج
AUMAN 10 T
ISUZU FSR 33 L
ISUZU FTR 10
ISUZU MLD 6 A
ISUZU MLD 6 D



نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36
كود المنتج
322AC2
ISUZU







نوع العتاد : عجلة جير حلزونية
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 531
قوة كيلوواط : 55
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16
مكان التثبيت : بواسطة الذيل
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 11,00


نموذج
HINO LX 06 S
ISUZU LX 06 S

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
011AE
ISUZU

كود المنتج 292AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,5	
كود المنتج 292VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,5	
كود المنتج 188AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 290 قوة كيلواط : 30 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00	
كود المنتج 188BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MBJ 5 J ISUZU MBJ 6 U ISUZU MBP 6 P		نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 290 قوة كيلواط : 30 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00	
كود المنتج 252BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZU MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MY 5 A ISUZU MY 5 T ISUZU MY 6 P ISUZU MY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	

كود المنتج 311AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11	
كود المنتج 311VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11	
كود المنتج 338BC7	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO SAE 10T 16/32 DP	نموذج ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 14,00	
كود المنتج 383VC2M	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ISUZU MOY 9 F ISUZU MOYCR ISUZU MOYMR ISUZU MOYNA ISUZU MOYNC ISUZUZ MOYNB ISUZU MOYPZ ISUZU MOYUK	ISUZU MYY 5 A ISUZU MYY 5 T ISUZU MYY 6 P ISUZU MYY 6 S ISUZU MZZ 6 U ISUZU MZZ 6 W	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,03 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 16,20	
كود المنتج 326AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MOZ 79		نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,67 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,50	

كود المنتج 082BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,32 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 314VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MRP 58 P ISUZU MRP 59 ISUZU MSA 5 G ISUZU MSA 5 P ISUZU MSA 5 R	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,32 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,60	
كود المنتج 103BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,60	
كود المنتج 316VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MSB 5 M ISUZU MSB 5 P ISUZU MSB 5 S	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,60	
كود المنتج 384VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU MVC MOG 21 ISUZU MVC MOG 66	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 21 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,06 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00	

كود المنتج 172BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2826.5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 165 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,10 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 213BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,50	
كود المنتج 335VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 210 قوة كيلوواط : 22 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 353VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2835.6	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,23 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
كود المنتج 289BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج I V E C O 2840.6 012A12 2840.6 013M11 2840.6 03M11 2840.6 03N11 2840.6 08N11 2840.6 13F11 2840.6 13P11 2840.6 17N11 2840.6 20611 2840.6 22L07 2840.6 20N09 ZF 6 S 380 ZF 6 S 400	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	




نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 13,00

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
كود المنتج 342VE
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

IVECO

نموذج
I V E C O
2840.6 / 013 M 13 2840.6 / 13 A 12
2840.6 / 01 L 14 2840.6 / 14610
2840.6 / 012 A 12 2840.6 / 16 E 13
2840.6 / 02 D 13 2840.6 / 19 E 15
2840.6 / 02 L 15 2840.6 / 19L17
2840.6 / 06 M 16 2840.6 / 21 P 16
2840.6 / 11 A 17 2840.6 / 24H15



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيمن
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,60

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
كود المنتج 161AE
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

IVECO

نموذج
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6




نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيمن
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,60

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
كود المنتج 161BE
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

IVECO

نموذج
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6




نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,22
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 11,20

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
كود المنتج 214AE
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

IVECO

نموذج
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6



نوع العتاد : عجلة جير حلزونية
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 450
قوة كيلوواط : 47
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21
مكان التثبيت : بواسطة الذيل
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 10,00

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
كود المنتج 278AE
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

IVECO

نموذج
IVECO 2845.5
IVECO 2845.6
IVECO 2855.6

كود المنتج 279AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	نموذج IVECO 2845.5 IVECO 2845.6 IVECO 2855.6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 500 قوة كيلواط : 52 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,50	
كود المنتج 241AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	
كود المنتج 242AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	نموذج IVECO 2865 A IVECO 2865 S IVECO 2865.6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,50	
كود المنتج 207AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 2870.9	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 272AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 IVECO	نموذج IVECO 2895 A IVECO 2895 B 9 IVECO 2895 S IVECO 2895 S 9 IVECO 2895 S 9 IVECO 2895.6 IVECO 2895.9	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلواط : 42 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	




نوع العتاد : عجلة جير حلزونية
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 380
قوة كيلوواط : 39
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21
مكان التثبيت : بواسطة الذيل
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 12,00

نموذج
IVECO 2895 A
IVECO 2895 B 9
IVECO 2895 S
IVECO 2895 S 9
IVECO 2895 S 9
IVECO 2895.6
IVECO 2895.9

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
296AEF

IVECO




نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 11,00

نموذج
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
110AE

IVECO



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : اليسار
الوزن : 10,00

نموذج
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
110BE

IVECO




نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25
مكان التثبيت : الجانب الأيمن
نظام التحكم : هوائي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 11,00

نموذج
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25

كود المنتج
111AE

IVECO




نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 250
قوة كيلوواط : 26
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25
مكان التثبيت : الجانب الأيمن
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,00

نموذج
EATON 475 SMLX
IVECO 475 SML X L

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25




كود المنتج
111BE

IVECO




كود المنتج 134AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج EATON 475 SMA EATON 475 SMLX EATON 475 SMO HEMA 475 IVECO 475 SML X L	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 9,00	
كود المنتج 005AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج IVECO 80.101.0 E 90	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,32 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	
كود المنتج 079AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الغطاء الخلفي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11	
كود المنتج 141BL نوع المضخة اتصال الجانب من PTO رمح - رمح الناتج دبوس هول IVECO	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00	
كود المنتج 190AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 IVECO	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,07 مكان التثبيت : الغطاء الأمامي الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	


كود المنتج 222AC2 IVECO	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 233AE IVECO	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج EATON 3105 DT EATON 3106 DT EATON 4105 A EATON 4106 A EATON 5109 DT EATON 5206 A EATON 6406 EATON FS 5209 A EATON FSO 10209 EATON FSO 10309 EATON FSO 4106 B EATON FSO 5206 B EATON V 4106 IVECO FSO 5206 B	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	
كود المنتج 166AC2F IVECO	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج EATON TS 11612 EATON TS 15612 EATON TS 43612 IVECO TS 11612 IVECO TS 13612 IVECO TS 16612	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,10	
كود المنتج 017AE 	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 JAC LC 6 T 540 B JAC 1008	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 21 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,04 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,50	
كود المنتج 292AE 	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L ISUZU MZZ 6 F ISUZU MZZ 6 U JAC LC 5 T 30	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,5	


كود المنتج 292VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ISUZU M 1 Z 08 ISUZU M 1 Z 11 ISUZU MOZ 06 ISUZU MOZ 79 ISUZU MOZ 85 ISUZU MOZ 92 ISUZU MOZ 95 ISUZU MZZ 5 L	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,5	
كود المنتج 287AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 160 قوة كيلواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,33 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,50	
كود المنتج 332AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 EURO 4 FOTON BJ 1069 JAC LC 6 T 46	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,81 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 15,00	
كود المنتج 374AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج BMC 415 JAC LC 6 T 55	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,04 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,50	
كود المنتج 173AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج KAMAZ	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 12,00	

كود المنتج 331AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100 KAMAZ 53212 KAMAZ 5410 KAMAZ 54112 KAMAZ 55102 KAMAZ 5511	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 339AEE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج EATON 475 SMA KAMAZ 14-100 KAMAZ 15-100	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 12,00	
كود المنتج 100BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج KIA 100 CERES	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,28 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,50	
كود المنتج 071BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج KIA 3500 KIA COBRA MAZDA	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,00	
كود المنتج 231AR نوع المضخة اتصال الجانب من PTO 	نموذج MACK 5.08 MACK TRD 722	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17 مكان التثبيت : الجانب الأيمن والجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,80	


كود المنتج 165AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MACK 700 ST MACK DM 600 SX MACK DM 609 S MACK F 700 ST MACK F 700 T MACK R 607 S MACK TRD 722 MACK TRQ 7220	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,57 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,30	
كود المنتج 046AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MACK TRD 670	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,25 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,00	
كود المنتج 344AD نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتان - خزان ذو حواف 	نموذج MAZ	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,71 مكان التثبيت : Yandan نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : الوزن : 20,00	
كود المنتج 086AD نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتان - خزان ذو حواف 	نموذج MAZ 236 MAZ 5334	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,43 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 337AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	

كود المنتج 358AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج FULLER 6 J 70 T MAZ 6 J 70 T	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلوواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,56 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00 
كود المنتج 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,28 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 23 
كود المنتج 385VD نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف 	نموذج MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 940 قوة كيلوواط : 97 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,5 مكان التثبيت : بين شاحنة رمح نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 127,00 
كود المنتج 048AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES 2067	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00 
كود المنتج 067BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلوواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00 

كود المنتج 116BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 309 MERCEDES 309	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 240 قوة كيلواط : 25 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 7,00 	
كود المنتج 217AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 520 قوة كيلواط : 54 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,00 	
كود المنتج 224AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00 	
كود المنتج 235AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 100-1 MERCEDES G 100-12 MERCEDES G 100-13 MERCEDES G 100-2 MERCEDES G 100-9 MERCEDES G 140-6 MERCEDES G 140-8	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,50 	
كود المنتج 218AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,40 	


كود المنتج 243AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16 MERCEDES G 260-16 MERCEDES G 280-16 MERCEDES G 281-12 MERCEDES G 330-12	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 20,00	 
كود المنتج 245AEF	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 131-9 MERCEDES G 141-9 MERCEDES G 211-12 MERCEDES G 211-16 MERCEDES G 221-9 MERCEDES G 230-12 MERCEDES G 230-16 MERCEDES G 240-16 MERCEDES G 260-16 MERCEDES G 280-16 MERCEDES G 281-12 MERCEDES G 330-12	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 17,00	 
كود المنتج 169AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,00	 
كود المنتج 244AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 17,60	 
كود المنتج 246AEF	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 155-16 MERCEDES G 155-9 MERCEDES G 180-16 MERCEDES G 210-16	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,00	 

كود المنتج 067BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 2-24 MERCEDES 309	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 320 قوة كيلواط : 33 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00 
كود المنتج 136AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 3,70 
كود المنتج 139AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00 
كود المنتج 220AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,10 
كود المنتج 229AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,10 

كود المنتج 280AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 5,00	
كود المنتج 387AC2M	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,56 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,50	
كود المنتج 388AC2M	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,70 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,50	
كود المنتج 390AD	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO افتران - خزان ذو حواف	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : أربعة جبر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,1 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,20	
كود المنتج 014AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 5,80	

كود المنتج 014BL نوع المضخة اتصال الجانب من PTO رمح - رمح الناتج دبوس هول 	نموذج MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00 	
كود المنتج 202AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 3/50 MERCEDES G 5/75 MERCEDES G 51302 MERCEDES G 52302	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 220 قوة كيلواط : 23 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,31 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,00 	
كود المنتج 142ADF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف 	نموذج MERCEDES G 3-65 MERCEDES G 3-90	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00 	
كود المنتج 016AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00 	
كود المنتج 249AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00 	

كود المنتج 250AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 4 110 MERCEDES G 4 65 MERCEDES G 4 90 MERCEDES G 4 95 MERCEDES G 6 90	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلوواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,00	 
كود المنتج 290AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES G 56-6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00	 
كود المنتج 291AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 56-6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,00	 
كود المنتج 006AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 600 قوة كيلوواط : 62 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 5,70	 
كود المنتج 225AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,20	 


كود المنتج 236AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 60-6 MERCEDES G 71-6 MERCEDES G 85-6 MERCEDES G 90-6	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,70	
كود المنتج 158BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 051BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
كود المنتج 305VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI M 1 S 5 HYUNDAI M 2 S 5 HYUNDAI M 3 S 5 MITSUBISHI M 1 S 5 MITSUBISHI M 2 S 5 MITSUBISHI M 3 S 5	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
كود المنتج 257BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MITSUBISHI MO 15 S 5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,00	



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 8,40

نموذج
MITSUBISHI MO 15 S 5

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
308VE
MITSUBISHI



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 8,20

نموذج
MITSUBISHI MO 25 S5

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
176BE
MITSUBISHI



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 8,40

نموذج
MITSUBISHI MO 25 S5


نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
307VE
MITSUBISHI



نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 5,50

نموذج
MITSUBISHI MO 26 S 5
MITSUBISHI MO 26 S 5 A 025
MITSUBISHI MO 38 S 5
MITSUBISHI MO 38 S 5 A 002
MITSUBISHI MO 38 S 5 A 004
MITSUBISHI MO 38 S 6
MITSUBISHI MO 38 S 6 A 002




نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
321VE
MITSUBISHI







نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد
نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر
عزم الدوران Nm : 150
قوة كيلوواط : 15
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 8,50




نموذج
HYUNDAI MO 35 S 5
MITSUBISHI MO 35 S 5
MITSUBISHI MO 35 T 6

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
167BE
MITSUBISHI


كود المنتج 306VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 S 5 MITSUBISHI MO 35 T 6	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 21 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	
كود المنتج 312BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,50	
كود المنتج 319VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج DAIMLER INDIA MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 A 6 MITSUBISHI MO 36 S 6 MITSUBISHI MO 36 S 5	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 150 قوة كيلوواط : 16 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,50	
كود المنتج 195BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MITSUBISHI MO 60 S 6	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلوواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,10 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 328VE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HYUNDAI MIGHTY WIDE 6.701 / 0732 HYUNDAI T 060 S 6 MITSUBISHI TO 60 S 5	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,06 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,60	


كود المنتج 357AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج NISSAN MLD 62 T NISSAN MLS 62 T	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 240 قوة كيلواط : 25 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,50	
كود المنتج 359AC3	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج NISSAN MPS 62 T	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 008AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,13 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 356AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 380AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ZF 6 S 500 TO OTOKAR ATLAS E6	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,09 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40	



كود المنتج 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 رناوت	نموذج MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,28 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 23	
كود المنتج 385VD نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف رناوت	نموذج MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 940 قوة كيلوواط : 97 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,5 مكان التثبيت : بين شاحنة رمح نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 127,00	
كود المنتج 317AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 رناوت	نموذج RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 325AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 رناوت	نموذج RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00	
كود المنتج 186AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 رناوت	نموذج RENAULT B 18200 L	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,72 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 21,00	

كود المنتج 174AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج SAMSUNG SM 510 TONGIL	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 9,00	
كود المنتج 230AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج SCANIA GR 880 VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 20,00	
كود المنتج 254AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900 VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,78 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00	
كود المنتج 277AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج SCANIA GR 905 SCANIA GRS 875 SCANIA GRS 895 SCANIA GRS 905 SCANIA GRS 905 R SCANIA GRSO 905 SCANIA GRSO 905 R	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن والذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 21,00	
كود المنتج 264AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج SCANIA GRS 890 SCANIA GRS 900 SCANIA GRS 900 R SCANIA GRS 920 R	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,10 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 18,70	




كود المنتج 345AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج SCANIA GRS 895	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن والذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 21,00	
كود المنتج 318AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج SCANIA GRSO 905 SCANIA GRSO 905 R	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن والذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 21,00	
كود المنتج 276BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج TATA T 5 TURBO	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,89 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,80	
كود المنتج 081BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلوواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00	
كود المنتج 313VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HINO 350 5 S HINO LH 05 S HINO MG 06 HINO MG 10 S HINO MH 06 S TOYOTA LH 05	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 170 قوة كيلوواط : 17 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	

كود المنتج 153AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 Turner	نموذج TURNER T 5 A 3016 TURNER T 5 A 3017	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,12 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
كود المنتج 072AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 Turner	نموذج TURNER T 5 C 4001 TURNER T 5 C 4003 TURNER T 5 C 4006 TURNER T 5 C 4050 TURNER T 5 C 4058 TURNER T 5 C 4060 TURNER T 5 C 4062 TURNER T 5 C 4068 TURNER T 5 C 4084 TURNER T 5 C 4161 TURNER T 6 H 4085 TURNER T 6 H 4086 TURNER T 6 H 4087	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,12 مكان التثبيت : الجانب الأيسر والأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
كود المنتج 170AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 Turner	نموذج TURNER T 5 C 4001 TURNER T 5 C 4003 TURNER T 5 C 4006 TURNER T 5 C 4050 TURNER T 5 C 4058 TURNER T 5 C 4060 TURNER T 5 C 4062 TURNER T 5 C 4068 TURNER T 5 C 4084 TURNER T 5 C 4161 TURNER T 6 H 4085 TURNER T 6 H 4086 TURNER T 6 H 4087	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 470 قوة كيلوواط : 49 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,95 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 125BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 Turner	نموذج EATON T 5 V 2040 EATON T 5 V 2041 EATON T 5 X 2071 SPICER T 5 V 2040 SPICER T 5 V 2041 SPICER T 5 X 2071 TURNER T 5 V 2043 TURNER T 5 V 2052	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,29 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00	
كود المنتج 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 VOLVO	نموذج MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,28 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 23	

كود المنتج 385VD نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف 	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 940 قوة كيلوواط : 97 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,5 مكان التثبيت : بين شاحنة رمح نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 127,00	
كود المنتج 255AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلوواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,80	
كود المنتج 288AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 245 قوة كيلوواط : 25 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00	
كود المنتج 317AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 325AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 6,00	


كود المنتج 054AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج VOLVO GR 51 VOLVO GR 52 VOLVO R 50 VOLVO R 51 VOLVO R 52 VOLVO SR 52	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلوواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 9,00	
كود المنتج 230AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج SCANIA GR 880 VOLVO GR 870 VOLVO GR 871 VOLVO GS 760 VOLVO GS 770 VOLVO GS 771	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 20,00	
كود المنتج 254AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج SCANIA GR 900 SCANIA GRH 900 VOLVO GR 900 VOLVO GRH 900	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:0,78 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 17,00	
كود المنتج 226AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلوواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00	
كود المنتج 237AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج VOLVO MR 61 VOLVO MR 62 VOLVO R 6 VOLVO R 61 VOLVO R 62 VOLVO SR 52 VOLVO SR 61 VOLVO SR 62	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلوواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,60	

كود المنتج 038AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج VOLVO R 70 VOLVO SR 70 VOLVO SR 71 VOLVO SR 72	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,00	
كود المنتج 356AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ALVANT AUMARK C FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS W1 LYYS 1B WAN LI YANG WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 A - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,08 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 008AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج FOTON BJ 1061 OTOKAR ATLAS WANIER 6 S 51 B WLY 6 S 51 B - 40 B WLY6S51 B	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 200 قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,13 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13	
كود المنتج 323AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج HINO LJ 06 S WLY 6 S 51 B - 33 - 00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 340 قوة كيلوواط : 35 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,19 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 12,50	
كود المنتج 007AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MAN 9.136 VOLKSWAGEN 9.136	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	

<u>كود المنتج</u> 337AE <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> GAZ 236 GAZ 238 MAZ 236 MAZ 238 YAMZ 236 YAMZ 238	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلوواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00	
<u>كود المنتج</u> 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3 <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 400 قوة كيلوواط : 41 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,28 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 23	
<u>كود المنتج</u> 385VD <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> اقتران - خزان ذو حواف 	<u>نموذج</u> MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ثلاثة والعتاد عزم الدوران Nm : 940 قوة كيلوواط : 97 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:2,5 مكان التثبيت : بين شاحنة رمح نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليمين واليسار الوزن : 127,00	
<u>كود المنتج</u> 327AC2F <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> ZF 12 AS 1930 TD ZF 12 AS 2130 TD ZF 12 AS 2310 RETARDERLI ZF 12 AS 2530 TO ZF 16 AS 2601 RETARDERLI	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00	
<u>كود المنتج</u> 333AC2F <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> ZF 12 AS 2131 TD ZF 12 AS 2331 TO ZF 12 AS 2831 RÖTARDERLI ZF 16 S 221 TO	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 560 قوة كيلوواط : 63 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,60	

كود المنتج 375AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 350 قوة كيلوواط : 36 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,20	
كود المنتج 376AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 12 TX 2210 TD ZF 12 TX 2620 TD ZF TRAXON 12 TX 2210 TD	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 420 قوة كيلوواط : 43 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,20	
كود المنتج 155AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 530 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,40	
كود المنتج 274AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلوواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,10	
كود المنتج 294AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 500 قوة كيلوواط : 52 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,00	

كود المنتج 295AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 K 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 11.86 ZF 16 S 109 - 13,53 ZF 9 S 109 - 10.24	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 500 قوة كيلواط : 52 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00 
كود المنتج 194AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,50 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,60 
كود المنتج 212AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 280 قوة كيلواط : 29 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,80 
كود المنتج 227AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 16,00 
كود المنتج 238AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,20 


كود المنتج 366AD + C2FM	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف + ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 - 680 - 800 - 950 قوة كيلوواط : 4 / 1 - 5 - 9 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 30,00	
كود المنتج 367AD + C3FM	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف + UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 - 680 - 800 - 950 قوة كيلوواط : 4 / 1 - 5 - 9 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 30,00	
كود المنتج 367ADFM	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.91 ZF 16 S 109 - 13.31 ZF 16 S 109 - 13.41 ZF 9 S 109 - 12.91 ZF 9 S 109 - 13.31 ZF 9 S 109 - 13.41 ZF 9 S 1110 - 12.73 ZF 9 S 1110 TD ZF 9 S 1115 / 12.73 ZF 9 S 1310 TO	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 450 - 680 - 800 - 950 قوة كيلوواط : 4 / 1 - 5 - 9 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 30,00	
كود المنتج 101AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,31 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 130AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 450 قوة كيلوواط : 47 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,00	

كود المنتج 131AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 109 - 12.92 ZF 16 S 109 - 13.30 ZF 16 S 109 - 13.42 ZF 9 S 109 - 12.92 ZF 9 S 109 - 13.42	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلوواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,70 
كود المنتج 136AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلوواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 3,70 
كود المنتج 139AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلوواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00 
كود المنتج 220AC2 نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,10 
كود المنتج 229AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,10 

كود المنتج 280AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 5,00	
كود المنتج 387AC2M	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,56 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,50	
كود المنتج 388AC2M	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,70 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,50	
كود المنتج 390AD	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO افتران - خزان ذو حواف 	نموذج MERCEDES G 3 36 ZF 16 S 130 MERCEDES G 3 45 ZF 16 S 160 MERCEDES G 3 55 ZF 16 S 190 MERCEDES G 3 60 ZF 16 S 220 MERCEDES S 6-36 ZF 6 AS 1000 TO ZF 6 S 800	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : أربعة جير عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,1 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,20	
كود المنتج 260AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 16 S 151 ZF 16 S 251 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 2520 ZF 16 S 181 ZF 6 S 1000 ZF 16 S 1820 ZF 9 S 1000 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 4,50	

<u>كود المنتج</u> 269AC2F <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220 ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,60 
<u>كود المنتج</u> 270AEF <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220 ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 13,00 
<u>كود المنتج</u> 297AEF <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	<u>نموذج</u> ZF 16 S 151 ZF 16 S 1620 ZF 16 S 181 ZF 16 S 1820 ZF 16 S 1920 ZF 16 S 221 ZF 16 S 222 ZF 16 S 2220 ZF 16 S 251 ZF 16 S 2520 ZF 6 S 1000 ZF 9 S 1000	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 4,50 
<u>كود المنتج</u> 247AC2F <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 500 قوة كيلواط : 52 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,21 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 12,60 
<u>كود المنتج</u> 273AC2F <u>نوع المضخة اتصال الجانب من PTO</u> ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	<u>نموذج</u> ZF 16 S 151 IT ZF 16 S 181 IT ZF 16 S 1831 TD ZF 16 S 1920 IT ZF 16 S 1921 IT ZF 16 S 1921 TD ZF 16 S 2031 TO ZF 16 S 221 IT ZF 16 S 2221 ZF 16 S 2221 IT ZF 16 S 2320 IT ZF 16 S 251 IT ZF 16 S 2521 IT ZF 16 T 181 IT	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 600 قوة كيلواط : 62 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 4,50 

كود المنتج 012AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلوواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 154AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 550 قوة كيلوواط : 57 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,24 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 223AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00	
كود المنتج 234AE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج ZF 44 ZF 6 AS 700 ZF 6 S 36 ZF 6 S 700 ZF 6 S 850	نوع العتاد : عجلة جبر حلزونية نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 531 قوة كيلوواط : 55 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 10,00	
كود المنتج 213BE	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج IVECO 2830.5 IVECO 5 S 200 IVECO 5 S 300 ZF 5 S 200 ZF 5 S 270 VO ZF 6 S 350	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جبر عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,50	



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 210
قوة كيلوواط : 22
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 11,00

نموذج
IVECO 2830.5
IVECO 5 S 200
IVECO 5 S 300
ZF 5 S 200
ZF 5 S 270 VO
ZF 6 S 350

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
335VE



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 10,90

نموذج
ZF 6 S 300
ZF 6 S 320
ZF 6 S 321
ZF 6 S 350

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
265BE



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,17
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 14,00

نموذج
ZF 6 S 300
ZF 6 S 320
ZF 6 S 321
ZF 6 S 350


نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
340VE



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : ميكانيكي
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 11,00

نموذج
I V E C O
2840.6 012A12 2840.6 17N11
2840.6 013M11 2840.6 20611
2840.6 03M11 2840.6 22L07
2840.6 03N11 2840.6 20N09
2840.6 08N11
2840.6 13F11 ZF 6 S 380
2840.6 13P11 ZF 6 S 400

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
289BE



نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد
نوع PTO : ضعف جير
عزم الدوران Nm : 180
قوة كيلوواط : 18
معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,30
مكان التثبيت : الجانب الأيسر
نظام التحكم : فراغ
اتجاه دوران رمح PTO : حق
الوزن : 12,00

نموذج
I V E C O
2840.6 012A12 2840.6 17N11
2840.6 013M11 2840.6 20611
2840.6 03M11 2840.6 22L07
2840.6 03N11 2840.6 20N09
2840.6 08N11
2840.6 13F11 ZF 6 S 380
2840.6 13P11 ZF 6 S 400

نوع المضخة اتصال الجانب من PTO
UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25
كود المنتج
334VE



كود المنتج 379VE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 6 S 420 V ZF 6 S 425	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,41 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : فراغ اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,50 
كود المنتج 380AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 6 S 500 TO OTOKAR ATLAS E6	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 180 قوة كيلواط : 18 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,09 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 8,40 
كود المنتج 147AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : الحق حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 11,00 
كود المنتج 159AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر عزم الدوران Nm : 300 قوة كيلواط : 31 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 7,00 
كود المنتج 239AC2F نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 15,00 

كود المنتج 240AEF نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 قوة كيلواط : 44 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,16 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 14,00 
كود المنتج 365ADFM نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف 	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 - 680 - 800 - 950 قوة كيلواط : 41 - 71 - 83 - 99 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 30,00 
كود المنتج 372AD + C2FM نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف + ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 	نموذج ZF 9 S 75	نوع العتاد : عجلة جير حلزونية نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 425 - 680 - 800 - 950 قوة كيلواط : 41 - 71 - 83 - 99 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1.25 - 1.48 - 1.77 - 2.00 - 2.45 مكان التثبيت : بواسطة الذيل نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : اليسار الوزن : 34,00 
كود المنتج 158BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج MERCEDES MB 700 MERCEDES MB 800 ZF S 5- 42	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00 
كود المنتج 096AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 	نموذج ZF S 5- 42 7,552-1.00	نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران Nm : 250 قوة كيلواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,12 مكان التثبيت : الجانب الأيسر نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 11,00 

كود المنتج 304BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 نموذج ZF S 5-24 نوع العتاد : مسطحة نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران : 200 Nm قوة كيلوواط : 20 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,41 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 10,00  	كود المنتج 263AE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 نموذج ZF S 5-42 4.65-0.772 ZF S 5-42 5.72 نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران : 250 Nm قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : هوائي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00  	كود المنتج 263BE نوع المضخة اتصال الجانب من PTO UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25 نموذج ZF S 5-42 4.65-0.772 ZF S 5-42 5.72 نوع العتاد : اليسار حلزوني والعتاد نوع PTO : ضعف جير عزم الدوران : 250 Nm قوة كيلوواط : 26 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة : 1:1,00 مكان التثبيت : الجانب الأيمن نظام التحكم : ميكانيكي اتجاه دوران رمح PTO : حق الوزن : 13,00  
---	---	---



+90 212 549 53 04 Pbx
+90 212 549 53 08 - 09
+90 533 960 33 60
+90 532 554 16 36
ptomms
Pto Murat Makine+
@PTOMURATMAKINA
İkitelli Org.San.Bölg. Atatürk Bulv. Eskoop San.Sit. A2. Blok No.80 Başakşehir - İstanbul / TÜRKİYE

Turkey
Discover
the potential

