



كود المنتج 355AC2 + AC2 355AC3 + AC3	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36 UNI 8953 - 21 UNI 222 - 6x21x25	نموذج MERCEDES EATON 475 SMA IVECO RENAULT VOLVO ZF	عجلة جير حلزونية نوع العتاد ضعف جير نوع PTO 400 عزم الدوران Nm 41 قوة كيلوواط 1:1,28 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة بواسطة الذيل مكان التثبيت هوائي نظام التحكم اليسار اتجاه دوران رمح PTO 23 الوزن	
كود المنتج 385VD	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO اقتران - خزان ذو حواف	نموذج MERCEDES EATON FORD IVECO MAN RENAULT VOLVO ZF	عجلة جير حلزونية نوع العتاد ثلاثة والعتاد نوع PTO 940 عزم الدوران Nm 97 قوة كيلوواط 1:2,5 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة بين شاحنة رمح مكان التثبيت هوائي نظام التحكم اليمين واليسار اتجاه دوران رمح PTO 127,00 الوزن	
كود المنتج 317AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	عجلة جير حلزونية نوع العتاد ضعف جير نوع PTO 530 عزم الدوران Nm 55 قوة كيلوواط 1:1,16 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة بواسطة الذيل مكان التثبيت هوائي نظام التحكم اليسار اتجاه دوران رمح PTO 11,00 الوزن	
كود المنتج 325AC2F	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج RENAULT AT 2412 C RENAULT ATO 2612 VOLVO AT 26120 VOLVO DT 2412 C VOLVO V 2412 AT VOLVO V 2812 AT VOLVO VO 2512 AT VOLVO VO 3112 AT VOLVO VT 2412 B	مسطحة نوع العتاد محرك والعتاد 1 جهاز كمبيوتر نوع PTO 400 عزم الدوران Nm 41 قوة كيلوواط 1:1,00 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة بواسطة الذيل مكان التثبيت هوائي نظام التحكم حق اتجاه دوران رمح PTO 6,00 الوزن	
كود المنتج 186AC2	نوع المضخة اتصال الجانب من PTO ISO 14 - DIN 5462 - 8x32x36	نموذج RENAULT B 18200 L	اليسار حلزوني والعتاد نوع العتاد ضعف جير نوع PTO 400 عزم الدوران Nm 41 قوة كيلوواط 1:1,72 معدل الانتاج 1000 دورة في الدقيقة الجانب الأيمن مكان التثبيت هوائي نظام التحكم حق اتجاه دوران رمح PTO 21,00 الوزن	